



Gerbeur manuel télescopique charge légère

Gerbeur manuel haute levée

Départ usine **6 à 8 sem.** **LIVRAISON GRATUITE***

Points forts du produit

- Gerbeur manuel télescopique jusque 6500 mm de hauteur de levée
- Possibilité d'inverser les fourches afin de hisser les charges plus hautes
- Longérons pliables pour faciliter le stockage et le transport
- Treuil de levage manuel auto-freiné à double manivelles simple ou double vitesse
- Disponible en différentes hauteurs de levée et capacité de charges

Description

Gerbeur manuel télescopique robuste et compact pour faciliter les déplacements, les stockages et les transports.

La **capacité de charge** varie de **250 à 450 kg** selon le modèle et la position du centre de gravité de la charge.

Il est également possible d'inverser les fourches de ce gerbeur afin de hisser les charges plus hautes.

Grâce à sa structure robuste, ce gerbeur manuel permet de déplacer, élever et maintenir des charges lourdes et encombrantes jusque 6,50 m.

Cet équipement de manutention est l'outil idéal pour les applications industrielles, les installations de chauffage, de ventilations ou de climatisations. Utilisable par une seule personne, ce gerbeur peut être chargé dans un véhicule utilitaire. Installation rapide et sans outils.

Caractéristiques :

- les versions en hauteur de levée 6. 50 m sont équipées de stabilisateurs en série
- longueur des fourches : 700 mm
- section des fourches : 60 x 40 mm
- écartement des fourches intérieur / extérieur : 480 / 560 mm
- écartement intérieur des longerons : 525 mm
- écartement extérieur des longerons : 765 mm
- hauteur des longerons : 160 mm
- structure en acier peint
- longerons pliables
- mât télescopique en aluminium
- treuil de levage manuel auto-freiné à double manivelles. 2 modèles sont disponibles à simple ou double vitesse.
- 4 roulettes pivotantes, dont 2 équipées de freins et 2 roues additionnelles permettant un déplacement simplifié en position repliée.

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE.

Fourches livrées de série.

** Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

Certifications

Garantie **1 an**  

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE	CHARGE (KG)	HAUT. MAX.	HAUT. MAX.	HAUT. MIN.	HAUT. MIN.	HAUT. EXT.	LARG. TOTALE SANS	STABILISATEURS LATÉRAUX	LONG. FOURCHES	LONG. TOTALE	LONG. TOTALE
-----------	---------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------------	-------------------------	----------------	--------------	--------------

Voir en ligne Gerbeur manuel télescopique charge légère

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	TREUIL TYPE DE	CHARGE (KG)	LEVÉE HAUT. POSITION STANDARD (MM)	LEVÉE HAUT. POSITION INVERSÉE (MM)	LEVÉE HAUT. POSITION STANDARD (MM)	LEVÉE HAUT. POSITION INVERSÉE (MM)	(MM) HAUT. EXT.	STABILISATEURS LARG. TOTALE LATÉRAUX (MM) SANS	STABILISATEURS LATÉRAUX	(MM) LONG. FOURCHES	POSITION LONG. REPLIÉE TOTALE (MM)	POSITION LONG. DE TRAVAIL (MM)
10.4901.01	Simple vitesse	350	2850	3500	150	700	2000	800	Non	700	880	1640
10.4901.02		300	4350	5000	150	700	2000	800	Non	700	880	1800
10.4901.03		250	5850	6500	150	700	2000	800	Oui	700	880	2200
10.4901.07	Double vitesse	250	5850	6500	150	700	2000	800	Oui	700	880	2200
10.4901.06		400	4350	5000	150	700	2000	800	Non	700	880	1800
10.4901.05		450	2850	3500	150	700	2000	800	Non	700	880	1640

Accessoires disponibles pour Gerbeur manuel télescopique charge légère

Nom	Délai
Potence - Référence : 18.0377.01	48h / 72h
Berceau - Référence : 18.0378.01	48h / 72h
Plateau - Référence : 18.0379.01	48h / 72h

Voir en ligne Gerbeur manuel télescopique charge légère

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com