



Benne basculante sur pivot

Benne de stockage basculante - Capacité de 400 à 675 l
Départ usine **6 à 8 sem.**

Points forts du produit

- Benne basculante montée sur chariot mobile pour la manutention de charges lourdes
- Système de basculement (sécurité anti-basculement intempestif)
- 2 raidisseurs latéraux renforcent la structure de la benne basculante
- La benne est étanche. Elle résiste à la corrosion et aux rayures
- Différentes capacités de stockage sont disponibles : 400 et 800 L

Description

Benne basculante étanche pouvant supporter une charge de **800 ou 1200 kg**. Structure de la benne basculante et du chariot renforcée par **2 raidisseurs latéraux**.

Vidage au sol ou en élévation par chariot-élévateur.

Equippé de deux amortisseurs en caoutchouc pour amortir les chocs lors de la rotation.

Benne basculante montée sur chariot mobile recevant le système de basculement (**sécurité anti-basculement intempestif**).

Barre de poussée pour déplacement manuel.

2 guides-fourches tôlés et traversants.

Muni de **4 roulettes nylon** montées sur roulement à billes (2 fixes et 2 pivotantes) de diamètre 200 mm.

Finition poudre Epoxy polymérisée à 190°C pendant 30 mn après dégraissage et phosphatation.

Résiste à la corrosion et aux rayures.

Commande minimum : 1 pièce / coloris.

Certifications



Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	VOLUME (L)	CHARGE (KG)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	HAUT. UTILE (MM)	HAUT. SOL/BEC (MM)	POIDS (KG)
18.1473.01	400	800	1300 x 1000 x 1120	910	1030	126
18.1473.02	800	1200	1720 x 1100 x 1530	1075	1370	216

Voir en ligne Benne basculante sur pivot

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Autres photos du produit



Voir en ligne Benne basculante sur pivot

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com