

POLYNET 3000

DEGRAISSANT POLYVALENT CITRON

AVANTAGES

Nettoyant puissant, économique et capable d'éliminer toutes les souillures grasses sur les surfaces, peintes ou non.
Dissout, pénètre et émulsionne les tâches et graisses de toute nature. **Soluble dans l'eau** en toutes proportions.

Contient un inhibiteur de corrosion des métaux ferreux. Son **pouvoir mouillant exceptionnel** lui permet de pénétrer les salissures accumulées et de nettoyer en profondeur les supports. Ininflammable.

Eléments de composition en conformité avec la liste des produits **autorisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires** (décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de l'arrêté du 08/09/1999).

UTILISATIONS

Nettoyage des sols (*usines, entrepôts, garages, parkings, cuisines, ...*).

Dégraissage de toutes surfaces (*équipements industriels, matériels de cuisine, ...*), préparation des supports avant peinture..., **remise en état de l'intérieur des véhicules** (*skai, tissus, moquettes, plastiques, ...*), bâches de véhicules industriels, **décollage** des affiches, papiers peints, nettoyage de la surface de chauffe des chaudières, entretien général des chaufferies.

MODE D'EMPLOI

POLYNET 3000 s'utilise toujours dilué, dans l'eau froide ou chaude, dans les proportions de 1 volume de **POLYNET 3000** pour 3 à 50 volumes d'eau, selon la nature du nettoyage à effectuer et du support à traiter.

La solution **peut être pulvérisée, appliquée à l'éponge, à la serpillière, à la brosse, ...**

Pour les surfaces verticales, nettoyer de bas en haut, laisser agir quelques minutes puis rincer.

Pour le lessivage des peintures en entretien, diluer 1 volume de **POLYNET 3000** pour 10 volumes d'eau.

Pour le lessivage des surfaces avant peinture, diluer 1 volume de **POLYNET 3000** pour 3 volumes d'eau.

POLYNET 3000 peut être également utilisé en bain pour le trempage du matériel à dégraisser, à raison de 1 volume de **POLYNET 3000** pour 10 volumes d'eau. **Dans tous les cas, faire suivre d'un rinçage à l'eau claire.**

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide jaune fluo

pH : 13 ± 1

Solubilité : Soluble dans l'eau

Odeur : Citron

Densité : 1,04 +/- 0,01

Fabriqué



Mention d'avertissement : DANGER

Classements CLP : SGH05



SGH07



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Si contact sur surfaces vitrées (*vitres, miroirs, glaces...*), rincer immédiatement à l'eau.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

POWERLAVE KIT SOL PROFESSIONNEL ♦ PISTONET ♦ MICROFIBRES CLASSIQUES ET POWERLAVE



V02 du 15/10/2024