



Projeté pour des utilisations très pénibles, ce broyeur est caractérisé par sa coque renforcée, tandis que les roulements sont protégés par blindage. Couteaux en Y et lame intermédiaire ou marteaux, vannes bypass, régulatrices de flux et limiteurs de pression (pour TC0-50 et TC0-70 seulement les limiteur régulatrices de pression). Grâce au système de drainage intégré, il ne nécessite pas de tuyaux de déchargement au réservoir jusqu'à contre-pressions max. de 10 bars.



Tons		1,0 - 1,5	1,5 - 3,5	3,5 - 6,5	6,5 - 10,0	10,0 - 15,0							
	MOD.	TC0-50	TC0-70	TC1-60	TC1-80	TC2-80	TC2-100	TC2-120	TC3-110	TC3-130	TC4-110	TC4-130	TC4-150
<b>A</b>	mm	600	800	600	800	800	1000	1200	1100	1300	1100	1300	1500
<b>B</b>	mm	720	920	800	1000	980	1180	1380	1280	1480	1300	1600	1800
<b>C</b>	mm	516	516	640	640	810	810	810	830	830	855	855	855
<b>D</b>	mm	347	347	461	461	530	530	530	575	575	620	620	620
<b>kg</b>	Sans coupleur kg	70	83	100	115	245	270	300	375	412	455	505	540
		Directe	Directe	Directe	Directe	2	2	2	2	2	3	3	3
	mm	55	55	80	80	114	114	114	133	133	133	133	133
	Min.	l/min	14	14	18	18	28	28	28	55	55	65	65
	Max	l/min	*	*	90	90	90	90	150	150	150	150	150
	Max	bar	250	250	250	250	250	250	280	280	280	280	280
	Max. avec marteaux	mm	15-20	15-20	20-30	20-30	40-60	40-60	40-60	60-80	60-80	80-100	80-100

\* Selon la cylindée du moteur



**CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD**

- 1** Groupe vannes intégré  
Incluye válvulas reguladoras de caudal, limitadoras de presión y de derivación.
- 2** Ajustement coulissant de l'attelage  
Permite ajustar la posición del enganche.
- 3** Coque renforcée  
Carrocería con doble fondo para una gran resistencia a los choques.
- 4** Configuration arbre avec marteaux  
Para el corte de arbustos y plantas similares.
- 5** Configuration arbre avec couteaux  
Para el corte de césped y plantas similares.

**EN OPTION**

- 6** Système flottant  
Permite la adaptación del desbrozadora a las irregularidades del terreno.
- 7** Couronne de pivotement hydraulique  
Orienta el desbrozadora según las necesidades de corte y permite trabajar en ambos sentidos de marcha.
- 8** Moteur à piston  
Para aplicaciones sumamente pesadas y continuas. Requiere la línea de drenaje directa al depósito.