

Palonnier ultra compact 200kg évolutif 400kg Rotation et basculement manuels EV3-40RB-12



disponible à la
LOCATION



Palonnier rotatif et basculant ultra compact spécial chantier :

- structure robuste mécano-soudée type EV3-40RB (voir plan joint au devis), peinture polyuréthane RAL 5005
- anneau d'accrochage supérieur avec col de cygne amovible
- CMU structure 400 kg, ramené à la CMU des ventouses installées
- 2 ventouses oblongues 550 * 150 mm en caoutchouc naturel noir avec robinet d'isolement (900 * 562 mm extérieur ventouses) pour une CMU de 200 kg avec possibilité d'ajouter 2 ventouses (en option complémentaire)
- pompe à vide 12 V régulée par un vacuostat (s'arrête dès que le niveau de vide optimal est atteint, et redémarre automatiquement en cas de baisse du niveau de vide)
- autonome : 12 V continu sur batteries avec chargeur incorporé
- rotation manuelle + ou - 90° avec indexage par verrou avec levier de déverrouillage indépendant
- basculement manuel 0-90° avec levier de déverrouillage indépendant
- prise et dépose par deux douilles coulissantes sécurisées par verrou (double action pour la dépose)
- deux réserves de vides indépendantes sécurisées par un clapet anti-retour
- double circuit de distribution (2 circuits indépendants de 2 ventouses)
- alarmes sonores sur batteries faibles et sur défaut de vide
- 2 vacuomètres (un sur chaque réserve) à zone indicative de sécurité (rouge et verte)
- chariot de transport avec poignée et roulettes (type cabas) pour une manutention facile
- support amovible pour pouvoir coucher l'appareil dans son chariot et être manipulé par des fourches (transpalette, chariot élévateur...)
- coffret électrique avec composants électromécaniques pour maintenance facilitée
- conformément à la réglementation, marquage en français - livré avec notice en français et certificat CE

Matériel conforme à la directive CE 2006/42
Fabrication française-Garantie 12 mois

Accessoire proposé pour un palonnier type EV3-40RB-12 :

Rallonge 2 Ventouses :



Potence de fourche :

