



Balance de laboratoire & pharmacie avec ajustement interne auto

Balance de précision à ajustement interne - Kern EWJ
Départ usine **48h / 72h**

Points forts du produit

- Balance de précision homologable, stable & mobile avec ajustage interne automatique
- Idéale en laboratoire, pharmacie et pour des usages mobiles tel le rachat ambulat
- Plateau en inox de différentes dimensions
- Capacité de pesée : 300 à 6000 g
- Deux modèles au choix : sans connectivités ou avec interface RS-232 et USB

Description

Cette balance garantit une **haute précision**, indépendamment du lieu d'utilisation.

Elle possède un ajustage interne ce qui est très pratique pour éviter de devoir recalibrer la balance.

Fonctions de la balance :

Balance **large pour une plus grande stabilité.**

Toutes les fonctions principales ont leur propre touche sur le panneau de commande de la balance.

Parfaite pour les applications mobiles avec homologation obligatoire, comme le rachat ambulat d'or ou des bijoux.

Indication de capacité avec une bande lumineuse croissante indiquant la portée encore disponible.

Fonction de comptage de pièces.

Protocole GLP / ISO où la balance indique le poids, la date et l'heure lors de l'impression.

Programme d'ajustage interne de façon temporisée toutes les 4 h.

Caractéristiques techniques de la balance :

Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 16,5 mm.

Plateau en inox de différentes dimensions : Ø 80 mm, Ø 135 mm ou 155 x 145 mm.

Chambre de protection en série pour les modèles suivants

: 10.4149.05, 10.4149.02 et 10.4149.08, avec les dimensions suivantes :

- Dim. totales avec chambre Lxpxh : 220 x 315 x 180 mm.

- Dim. boîtier sans chambre Lxpxh : 220 x 315 x 95 mm.

- Dim. ext. de la chambre Lxpxh : 158 x 143 x 82 mm.

Grande chambre de protection en série pour le modèle 10.4149.07. Cette

Certifications

Garantie
3 ans

ISO
9001



Voir en ligne Balance de laboratoire & pharmacie avec ajustement interne auto

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

chambre possède 3 portes coulissantes pour accéder facilement à la surface de pesée.

Prise secteur 220 V.

Interface RS-232 et USB pour connecter la balance à un réseau, un ordinateur ou une imprimante.

Température ambiante tolérée : +15°C à +35°C pour les balances non homologables.

Température ambiante tolérée : +15°C à +30°C pour les balances homologables.

Homologation réalisée en usine, impossible ultérieurement, en option selon modèle (+5 jours de délais).

Certificat DKD en option (+5 jours de délais).

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIM. PLATEAU LXP (MM)	CHARGE MIN.	HOMOLOGATION	CERTIFICAT DKD	MODÈLE	CAPACITÉ (G)	PRÉCISION (G)	LINÉARITÉ (G)	REPRODUCTIBILITÉ (G)	POIDS (KG)
10.4149.02	Ø 135 x	0,5	965-216	963-127	Avec connectivités	600	0,01	0,03	0,01	3,1
10.4149.06		-	Non	963-127	Avec connectivités	3000	0,01	0,05	0,02	2,9
10.4149.08		0,5	965-216	963-127	Sans connectivités	600	0,01	0,03	0,01	3,1
10.4149.04	155 x 145	5	965-217	963-128	Avec connectivités	6000	0,1	0,3	0,1	3,4
10.4149.09		5	965-217	963-128	Sans connectivités	6000	0,1	0,3	0,1	3,4
10.4149.05	Ø 80 x	-	Non	963-127	Avec connectivités	300	0,001	0,003	0,002	2,5
10.4149.07		-	Non	963-127	Avec connectivités & Grande chambre protection	300	0,001	0,003	0,002	3,5

Accessoires disponibles pour Balance de laboratoire & pharmacie avec ajustement interne auto

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Balance de laboratoire & pharmacie avec ajustement interne auto

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

Autres photos du produit



Voir en ligne Balance de laboratoire & pharmacie avec ajustement interne auto

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com