

BS 280 DGS / BS 280 DGF

SCIES À RUBAN GAUCHE / DROITE



FIG.: BS 280 DGS



Panneau de commande simplifié

BS 280 DGS / BS 280 DGF

- » Vitesse de coupe réglable par variateur
- » Variateur de fréquence (BS 280 DGF)
- » Système de refroidissement et réservoir de liquide de refroidissement intégré
- » Descente de l'archet hydraulique réglable
- » Archet pivotant à 60° vers la droite et à 45° vers la gauche
- » Butée réglable
- » Affichage de tension de ruban analogique pour une coupe idéale et pour la protection du ruban
- » Système de refroidissement de série avec vanne de dosage et interrupteur de marche/arrêt
- » Étau à serrage rapide
- » Panneau de commande simplifié et ergonomique
- » Socle robuste pour un usage au quotidien
- » Arrêt automatique en fin de coupe

Plus de détails sur les accessoires à partir de la page 259.

Description	BS 280 DGS	BS 280 DGF
Capacité de coupe rond	225 mm	225 mm
Capacité de coupe rectangle	245 x 180 mm	245 x 180 mm
Capacité de coupe d'angle 45°	Rond 150 mm, Rectangle 150 x 150 mm	Rond 150 mm, Rectangle 150 x 150 mm
Capacité de coupe d'angle 60°	Rond 85 mm, Rectangle 85 x 85 mm	Rond 85 mm, Rectangle 85 x 85 mm
Coupe d'angle	De - 45° jusqu'à + 60°	De - 45° jusqu'à + 60°
Vitesse de coupe	20 - 90 m/min	20 - 90 m/min
Dimensions de la lame	2.480 x 27 x 0,9 mm	2.480 x 27 x 0,9 mm
Puissance moteur	230 V / 50 Hz / 1,5 kW	400 V / 50 Hz / 1,5 kW
Dimensions de la machine	1.380 x 705 x 1.500 mm	1.380 x 705 x 1.500 mm
Hauteur de travail	980 mm	980 mm
Poids de la machine	285 kg	300 kg

	BS 280 DGS	BS 280 DGF
EAN	4260364290622	4260364290639
Référence	230 1280	230 2280