

e-thik

Transformez votre espace de stockage avec nos **CASIERS CONNECTES** intelligents



Développement du
CA 24/7



Extensible
à tout moment



Divers produits essentiels,
qu'ils soient alimentaires ou
non, de première nécessité



Gestion intelligente
de la température
de 0° à +25°C



En vente ou
location all-in



Tous les moyens de
paiement acceptés



Made in France

www.e-thik.com • 09 70 66 95 45 • contact@e-thik.com

Découvrez nos casiers connectés, disponibles en modules de 9, 10, 16 ou 25 casiers, conçus pour la vente de divers produits, qu'ils soient alimentaires ou non, réfrigérés ou à température ambiante. Idéaux pour les articles volumineux ou spéciaux, ces casiers offrent une solution innovante là où les distributeurs classiques ne suffisent pas. Chaque module est piloté par une borne connectée universelle, capable de gérer jusqu'à 64 casiers.

DONNÉES TECHNIQUES

Structure : châssis en inox et casiers en aluminium (peinture époxy) pour un transfert thermique optimal.

Casiers individuels étanches les uns des autres pour permettre à plusieurs exploitants d'utiliser les casiers, sans risque de contamination croisée.





Fermeture : loquet résistant à 300 kg à entrebâillement automatique et contrôle de fermeture.

Modulair et extensible à tout moment : les différents modules de casiers avec ou sans groupes froids peuvent être combinés à l'infini.

Groupes réfrigérés : froid statique à induction pour optimiser le maintien de la température cible dans chaque casier.

À chaque module sa température : module neutre (sans réfrigération), module à +4°C ou module à 21°C.

Eclairage LED individuel dans chaque casier pour une mise en avant optimale de vos produits. Extinction de l'éclairage dans les casiers vides ou réservés.

	MODULE 9 CASIERS	MODULE 10 CASIERS	MODULE 16 CASIERS	MODULE 25 CASIERS
				
Nombre de casiers	9	10	16	25
Largeur du module	137 cm	120 cm	137 cm	137 cm
Hauteur du module	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Profondeur du module	67 cm	67 cm	67 cm	67 cm
Emprise au sol	0,92 cm ²	0,80 cm ²	0,92 cm ²	0,92 cm ²
Largeur du casier	37,5 cm	50 cm	28,5 cm	22,5 cm
Largeur ouverture casier	32,5 cm	45 cm	23,5 cm	17,5 cm
Hauteur du casier	37,5 cm	21 cm	28,5 cm	22,5 cm
Profondeur du casier	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Volume du casier	56 l.	42 l.	31 l.	20 l.
Poids du module	190 kg	170 kg	190 kg	190 kg
Température	N/+/-	N/+/-	N/+/-	N/+/-
Alimentation électrique	220 V 50 hz	220 V 50 hz	220 V 50 hz	220 V 50 hz
Consommation électrique	10 W à 423 W	10 W à 423 W	10 W à 423 W	10 W à 423 W