

Obturateur gonflable en PVC

Ballon obturateur gonflable en PVC réutilisable

Départ usine **24h / 48h**



Points forts du produit

- Obturateur gonflable en PVC parfait pour des opérations de maintenance
- Idéal pour des obturations temporaires et des isolations de canalisations
- Flexible de gonflage de 1,5 m
- Disponible en 4 diamètres différents
- Pression de gonflage max. de 1,5 bars

Description

Ce ballon obturateur en PVC permet de réaliser :

- des épreuves d'étanchéité sous pression de tuyauteries
- des isolations de canalisations lors d'opérations de maintenance
- des obturations temporaires pour éviter des déversements de produits toxiques.

Il s'utilise sur des tuyaux allant de 50 mm de diamètre à 200 mm de diamètre, et il possède un flexible de gonflage de 1,5 m.

Le ballon obturateur est très facile d'utilisation, durable et réutilisable et il se gonfle à l'aide d'une pompe à vélo.

Pression maximum de gonflage 1,5 Bars.

L'obturateur est disponible à l'unité ou par kit de 4 obturateurs, un de chaque diamètre.

Certifications

Garantie

1 an

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	Ø (MM)	CONDITIONNEMENT	UTILISATION (MM)	PRESSION MAX. (BAR)	CONTRE PRESSION ACCEPTÉE (BAR)	POIDS (KG)
10.9183.01	50	1 obturateur ø 50 mm	50 à 75	1,5	0,5	N.C.
10.9183.02	75	1 obturateur ø 75 mm	75 à 90	1,5	0,5	N.C.
10.9183.03	100	1 obturateur ø 100 mm	100 à 140	1,5	-	N.C.
10.9183.04	150	1 obturateur ø 150 mm	150 à 200	1,5	-	N.C.
10.9183.05	50 à 150	Kit de 4 obturateurs	50 à 200	1,5	-	N.C.

Voir en ligne Obturateur gonflable en PVC

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com