

DÉSILEUSE PAILLEUSE DÉSILEUSE MÉLANGEUSE PAILLEUSE DISTRIBUTRICE

COMET 1038

Pourtour de soufflerie en hardox

Caractéristiques techniques

- Turbine Ø 1,70 m / Largeur coffre 350 mm
- Commande électrique
- Distribution à droite
- Paillage à droite
- Trois démêeurs entraînés mécaniquement avec embrayage
- Fond mouvant avec chaînes plates haute résistance et barrettes boulonnées
- Barre d'attelage fournie avec la machine

Désileuse pailleuse – goulotte standard et goulotte rotative



Désileuse mélangeuse pailleuse COMET 1038 M



Entraînement mécanique des trois démêeurs avec embrayage de série

Chaînes plates haute résistance



COMET 1038

Capacité	10 m ³
Commande	électrique
Pourtour soufflerie	6 mm
Longueur hors tout	7132 mm
Largeur hors tout goulotte standard (S)	2488 mm
Long. int. de caisse avec démêeurs	4158 mm
Long. int. de caisse derrière démêeurs	3808 mm
Largeur de caisse	1450 mm
Hauteur de caisse	1526 mm
Débit d'huile mini/maxi	35/50 L
Pression d'huile mini/maxi	170/190 bar
Puissance tracteur	90 cv

Équipement tracteur

- 1 SE (simple effet) avec retour direct au réservoir, prise de force 540 trs/minute 1"3/8

CARACTÉRISTIQUES/ÉQUIPEMENTS	DÉSILEUSE PAILLEUSE			DÉSILEUSE MÉLANGEUSE PAILLEUSE	
	COMET 638/738/838 S	COMET 638/738/838 U	COMET 638/738/838 RS	COMET M 638/738/838 UR	COMET M 638/738/838 SM
Capacité m ³	6,2/7,2/8,2	6,2/7,2/8,2	6,2/7,2/8,2	6,2/7,2/8,2	6,2/7,2/8,2
Modèle trainé	•	•	•	•	•
Distribution					
▪ Distribution de maïs			oui		
▪ Distribution d'ensilage d'herbe(brun court)			oui		
▪ Distribution d'ensilage d'herbe(brun long ≤ à 20 cm)			oui		
▪ Distribution de balle d'enrubannage Ø ≤ 1,20m			Ø ≤ 1,20m (brun ≤ à 30cm)		
Paillage					
▪ Balle ronde de paille (largeur 1,30m)			diamètre ≤ 2 m		
▪ Balle rectangulaire (largeur 1,30m)			longueur ≤ 2,50 m		
Commande électrique	•	•	•	•	•
Deux démultiplicateurs mécaniques avec embrayage	•	•	•	•	•
Barre d'attelage	•	•	•	•	•
Diviseur de débit	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Entraînement du fond mouvant par moteur hydraulique avec régulation	•	•	•	•	•
Plaque de ramassage sur griffe standard	•	•	•	•	•
Griffe grandes dents et plaque de ramassage	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Faisceau électrique supplémentaire (pour machine en commande électrique)	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Kit feu de signalisation	•	•	•	•	•
Trémie mélangeuse 500 litres	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Attelage articulé	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Bavettes d'étanchéité sur caisse	Δ	Δ	Δ	•	•
Casquette de goulotte de distribution électrique	Δ	-	Δ	-	Δ
Casquette 30°	Δ	-	Δ	-	Δ
Changement de vitesses par téléflexible	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Embrayage électrique	•	•	•	•	•
Pesage électronique simple	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Pesage électronique programmable	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Rotation hydraulique de la goulotte	-	Δ	•	•	Δ
Transmission homocinétique	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Trappe de vidange hydraulique	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ

• Série Δ Option - Non disponible

Matériels conformes aux normes de sécurité. Nous nous réservons le droit de modifier nos matériels et leurs caractéristiques à tous moment et sans préavis.