

Voir en ligne Rayonnage de rétention acier sans caillebotis

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com



Rayonnage de rétention acier sans caillebotis

Pour le rangement de produits polluants et dangereux
Départ usine **1 à 2 sem.**

Points forts du produit

- Rayonnage de rétention à 5 étagères, pour le stockage de produits polluants
- Rayonnage constitué de bacs de rétention amovibles galvanisés
- Extraction aisée des bacs pour un nettoyage facile
- Charge admissible par étagère de 125 ou 175 kg
- Capacité de rétention de 20 à 35 litres par étagères selon le modèle choisi

Description

Rayonnage à rétention avec 5 étagères, pour le rangement et le stockage de produits polluants et dangereux.

Rayonnage constitué de bacs de rétention amovibles galvanisés, de 40 mm de hauteur. Les étagères sont donc réglables au pas de 40 mm.

Extraction aisée des bacs pour un nettoyage facile.

Les bacs possèdent des rebords non blessants.

Charge admissible par étagère de 125 ou 175 kg.

Les montants du rayonnage possède une épaisseur de 40,5 mm.

Finition : galvanisée.

Pour le modèle profondeur 400 mm : capacité de rétention par étagère de 20 à 25 litres.

Pour le modèle profondeur 600 mm : capacité de rétention par étagère de 30 à 35 litres.

En option :

Bac galvanisé avec rebords non blessants.

Caillebotis pour bac galvanisé.

Livré démonté, bacs à poser sur les tablettes tubulaires.

Certifications

Garantie
1 an

Caractéristiques techniques

Profondeur : 400 à 600 mm Longueur : 940 et 1210 mm

Accessoires disponibles pour Rayonnage de rétention acier sans caillebotis

Nom	Délai
Bac galvanisé pour niveau supplémentaire	1 semaine
Caillebotis pour bac de rétention galvanisé	3 à 4 sem.

Voir en ligne Rayonnage de rétention acier sans caillebotis

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Voir en ligne Rayonnage de rétention acier sans caillebotis

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com