



IBC standard 600 L

GRV de 600 L pour liquides alimentaires et non dangereux
Départ usine **4 sem.**

Points forts du produit

- IBC - conteneur transicuve de 600 L standard
- Convient pour le stockage de liquides alimentaires et non dangereux
- Densité max. des liquides acceptables : 1,6 kg/m³
- Volume : 600 L & vanne de vidange fixe
- Deux types de palette au choix : bois ou plastique.

Description

Grand Récipient pour Vrac (GRV) standard de 600 L avec palette.

Idéal pour transporter des liquides de différentes densités, jusqu'à 1,6 kg/m³.
Convient pour le stockage de liquides alimentaires, non dangereux et dangereux.

Possibilité d'entreposer des liquides dont la température est comprise entre -20°C et 40°C.

Les IBC sont gerbables : 3 sur 1.

La vanne de vidange est fixe.

IBC non homologué UN.

Deux types de palette au choix : bois ou plastique.

Consultez nous pour toutes options (vanne interchangeable, Ø de remplissage et de sortie) ou demande de sur mesure.

Les visuels sont non contractuels.

Certifications

Garantie
1 an

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (L)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	GERBABLE	TYPE DE PALETTE	Ø OUVERTURE DE REMPLISSAGE (MM)	Ø ROBINET DE SORTIE (MM)	DENSITÉ MAX. (KG/M ³)	TEMPÉRATURE UTILISATION (°C)	POIDS (KG)
18.0338.01	600	800 x 1200 x 1000	3 sur 1	Bois	150	50	1,6	-20 à +40	44
18.0338.02	600	800 x 1200 x 1000	3 sur 1	Plastique	150	50	1,6	-20 à +40	44

Voir en ligne IBC standard 600 L

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com