



SIMPLE TORSION

Clôtures en rouleaux



Clôtures en rouleaux



Maille en losange : 50 x 50 mm

6005
Vert mousse

7016*
Gris anthracite

Galvanisé *

Zinc aluminium *

*Seulement sur certains produits

Indéformable et réparable

- Mailles torsadées souples qui amortissent les chocs
- Remaillage qui permet de former une nappe continue sans raccord :
 - * Facilité d'assemblage entre 2 rouleaux
 - * Simplicité de réparation

Polyvalence

- De nombreux revêtements, diamètres de fil et hauteurs disponibles à choisir en fonction du niveau de résistance attendu et du budget.

Adaptabilité

- Permet la pose sur terrains irréguliers, vallonnés ou en pente
- 2 types de conditionnement :
 - * Rouleau compacté pour faciliter le transport et le stockage.
 - * Rouleau non compacté pour faciliter le déroulage.

Compatibilités

Poteaux



Poteau TE
Poteau T longue durée
Poteau T Pro galva
Poteau UNIVERS


Produits
complémentaires



Poteau TE



Poteau T pro galva et
T longue durée



Poteau
UNIVERS



Rouleau compacté



Rouleau non compacté

Caractéristiques techniques




SIMPLE TORSION PLASTIFIÉ

Finition extrudée, Process de fabrication : fil d'acier galvanisé recouvert d'une gaine plastique PEHD pour le diamètre 2,4 et 2,7 mm et PVC pour le diamètre 4,4 mm

| Modèle | Ø Fil (mm) | Hauteur clôture (m) | Conditionnement | Coloris | Applications |
|-----------------------|------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| PLASTEX® Premier 5024 | 2,40 | 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,75 / 2,00 | Rouleau de 25 m compacté | Vert 6005 Gris 7016 | Lieux publics Sites industriels |
| PLASTEX® Classic 5027 | 2,70 | 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,75 / 2,00 | Rouleau de 25 m compacté Rouleau de 25 m non compacté | Vert 6005 Vert 6005 / Gris 7016 | Sites sensibles |
| PLASTEX® 5044 | 4,40 | 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,50 | Rouleau de 18 m non compacté | Vert 6005 | |

SIMPLE TORSION GALVANISÉ ET ZINC ALUMINIUM

Solution économique pour les environnements peu agressifs

| Modèles | Ø Fil (mm) | Hauteur clôture (m) | Conditionnement | Applications |
|--|-------------------------|---|--|----------------------|
| GALVEX® Premier 5020 | 2,00 Galva standard* | 1,00 / 1,20 / 1,50 / 2,00 | Rouleau de 25 m compacté | Maison Individuelles |
| GALVEX® Classic 5022  | 2,20 | 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,50 | Rouleau de 25 m compacté (semi-compacté en hauteur 2m50) | |
| GALVEX® Fort 5030  | 3,00 | | Rouleau de 25 m non compacté | |
| GALVEX® Lourd 5039  | 3,90 | | | |

*Selon la norme EN 10244-2

