



Elingue spécial pose-tuyaux

Élingue sangle - 2 tonnes

Départ usine **48h / 72h**

Points forts du produit

- Elingue textile spécial pose-tuyaux, en polyester - 2 tonnes
- Conforme à la norme EN 1492-1
- N'endommage pas le tuyau et lève la charge par étranglement
- Traçabilité pour identification présente sur l'élingue
- Largeur sangle : 75 mm & Longueur utile élingue : 5 mètres

Description

Elingue plate permettant la manutention de tuyau sans les endommager. Sangle haute résistance en polyester avec traitement anti-UV, résistant à des températures comprises entre -40°C et +100°C. Elingue conforme à la norme EN 1492-1 avec un coefficient d'utilisation de 4. De par leur conception, cette élingue n'endommage pas le tuyau lors des différents stades de la pose. En effet, le crochet à linguet ne passe jamais sous le tuyau à manutentionner. L'élingue lève sa charge par étranglement, avec un crochet coulissant. Cette élingue pour tuyaux possède une longueur de 5 mètres, pour une largeur de 75 mm, elle supporte jusqu'à 2 tonnes de charges. Code de traçabilité présent sur l'élingue, permettant de retrouver des éléments tels que : Identification de la sangle ou l'identification des contrôles effectués par le fabricant.

Caractéristiques :

Référence	11.5209.01
CMU	2
Long. utile	5
Larg. sangle	75
Coloris	Ecrue
Coef. d'utilisation	4
Matière	Polyester
CMU (t)	2
Long. utile (m)	5
Larg. sangle (mm)	75
Poids	4.8

Certifications

Garantie **1 an**  **ISO 9001**

Voir en ligne Elingue spécial pose-tuyaux - Référence 11.5209.01

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com