


# limpido pro

L'électrolyseur performant et très fiable !  
*Powerful and reliable salt chlorinator !*



Coffret Limpido PRO  
*Limpido PRO panel*



Cellule d'électrolyse  
*Salt chlorinator cell*

## ELECTROLYSEUR DE SEL À FONCTIONNEMENT ÉLECTROMÉCANIQUE **THE ELECTROMECHANICAL SALT CHLORINATOR**

Fabriqué depuis bientôt 15 ans, l'électrolyseur électromécanique Limpido PRO est **toujours une garantie de fiabilité et de performance** pour le traitement de la piscine.

Le Limpido PRO **fonctionne automatiquement** en produisant du chlore dès qu'il détecte une filtration active. Le niveau de production **est réglable en façade** et des voyants lumineux vous indiquent le bon fonctionnement de l'appareil.

Son fonctionnement sans carte électronique lui permet d'être **particulièrement approprié** aux zones sensibles aux chutes de tension.


*Manufactured for almost 15 years, the electromechanical salt chlorinator **is always a reliability and powerful warranty** for pool water treatment.*

*Limpido PRO **runs automatically** by produce chlorine once it detects active filtration. **Production level can be setup** on device and you can check the device running with luminous indicators.*

*Thanks to its conception without electronic card, Limpido PRO **is perfect for** area with pressure drops.*



# Des modèles conçus pour les grandes piscines Models designed for big pools




-  Electrolyseur de sel à forte production de chlore *Salt chlorinator with high chlorine production capacity*
-  Fourni avec une cellule X-Cell transparente *Supplied with transparent X-CELL*
-  Electromécanique : appareil robuste et fiable *Electromechanical : robust and reliable device*
-  3 modèles : 100, 160 et 320 m<sup>3</sup>  
Modèle 320 avec 2 cellules *3 models : 100, 160 and 320 m<sup>3</sup>  
320 : with 2 X-CELL*
-  Visualisation de la production en façade sur ampèremètre *Production indicator with in-front amperemeter*

## Un fonctionnement simple et efficace An easy and efficient process

Sélection des heures de production  
*Production hours selection*

Réglage du niveau de production  
*Production rate setting*

Visualisation de la production  
*Production indicator*



Mode de fonctionnement  
*Running mode*

En mode horloge, l'électrolyseur produit dans les heures prédéfinies et cela même si la filtration est activée. Le mode 24/24 permet de produire du chlore dès que du débit est détecté par l'appareil.

*On clock mode, the salt chlorinator produces during pre-set hours even if the filtration is activated. The 24/24 mode is used to produce whenever water is circulating.*

## Caractéristiques techniques Technical specifications

MODÈLE	MODEL	PRO 100	PRO 160	PRO 320
Référence	<i>Reference</i>	PF10I009	PF10I004	PF10I005
Coffret	<i>Panel</i>	285 x 355 x 155 mm		
Alimentation	<i>Power supply</i>	230V AC / 50 Hz		
Volume traité	<i>Treated volume</i>	100 m <sup>3</sup>	160 m <sup>3</sup>	320 m <sup>3</sup>
Longueur cellule	<i>Cell length</i>	312 mm		
Débit et pression max	<i>Max cell flow rate &amp; pressure</i>	22 m <sup>3</sup> /h - 3 bars		
Production de chlore	<i>Chlorine production</i>	12 - 20 g/h	20 - 40 g/h	40 - 80 g/h
Taux de sel	<i>Salinity</i>	2 - 4 g		



No tirar en la vía pública.  
Don't trash on street

ZAC SAUMATY SEON - 21 rue Henri et Antoine MAURRAS  
13 016 - MARSEILLE - FRANCE

