

Mini pelle Yuchai - YC15 - 1.5 tonne - Cabine



Désignation

Mini-pelle 1500kg, Canopy, voie variable, motorisation Kubota D1105 ou Perkins 403C, chenilles caoutchouc Bridgestone, ligne hydraulique double effet pour BRH ou tarière.

Accessoires

Godet retro	220 mm	Grappin	
Godet retro	300 mm	Tarière	Ø 250 mm
Godet retro	400 mm	Vrille	Ø 150 mm
Godet de curage	800 mm	Vrille	Ø 400 mm
Godet de curage	1000 mm	Brise roche	YC70
Attache rapide			

Motorisation

Moteur	Perkins 403C-11	Kubota D1105
Puissance	27 CV / 19.7 Kw	27 CV / 19.7 Kw
Cylindres	3 verticaux en ligne	3 verticaux en ligne
Cylindrée	1.131 L	1.131 L
Refroidissement	Liquide	Liquide
Réservoir	21 L	21 L

Dimensions

Longueur maximum de transport	3 607 mm
Largeur de plateforme	990 mm
Hauteur de la machine	2 195 mm
Chenilles caoutchouc	Bridgestonne
Largeur des chenilles caoutchouc	230 mm
Longueur des chenilles	1 414 mm
Distance du balancier à la plateforme	2 460 mm
Garde au sol	438 mm
Poids	1 500 kg

Hydraulique

Marque	Shanxi GBJ75
Pompe à débit constant	2 x 17.2 + 6.6 L/min
Pression du circuit hydraulique	16 Mpa
Débit du circuit auxiliaire	30 L/min
Réservoir	25.2 L

Performances

Profondeur de fouille	1 850 mm
Hauteur maximum d'excavation	2 930 mm
Hauteur maximum de déversement	2 020 mm
Hauteur maximum d'aplanissement avec lame	218 mm
Profondeur maximum de fragmentation avec lame	160 mm
Capacité du godet standard de 400mm	0.04 à 0.07 m3
Force d'excavation	10.5 KN (1 070 kg)
Force au crochet	8.8 KN (897 kg)
Rayon minimum d'orientation arrière	1 480 mm
Rayon maximum d'excavation	3 484 mm
Tenue de route en côte	58% (30°)
Angle maximum du balancier	gauche 68° droit 50°
Vitesse de rotation de la plateforme	10 tr/min
Vitesse de marche	2 km/h

Catalogue en ligne sur : www.btpcentre.fr

btp centre , 5 rue Flandre Dunkerque , 28000 Chartres

tel : 06.61.96.85.99

contact@btpcentre.fr

fax : 09.81.70.86.57