

BENNE AUTOCOMPACTANTE POUR DÉCHETS ENCOMBRANTS



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le matériel qui doit être compacté est jeté dans l'ouverture de remplissage et avec le piston de compactage pressé par l'ouverture dans le conteneur. Quand le conteneur est plein à 75%, cette information est indiquée par un luminaire.

La benne autocompactante pleine est chargée et déchargée par un véhicule à crochet. A la place de la vidange, le clapet de vidange ou la porte est ouvert manuellement par un cliquet et la benne autocompactante est positionnée en biais, afin que le matériel compacté puisse sortir.

DOMAINE D'UTILISATION

Déchets encombrants, déchets restants, cartons, papier, feuilles, ainsi que tous les matériaux qui peuvent être compactés mécaniquement par la force de pression.

AVANTAGES

- **Hauteur de remplissage spécialement basse et ergonomique, 1250 mm, crochet rabattable**
- **Grande ouverture de remplissage 1800 x 1980mm**
- Rails en tôle coulissante du piston de compactage encastrés, par cela usure minimale
- Interrupteur fin de course pour le piston de compactage, ainsi l'ouverture de remplissage reste toujours ouverte (option)
- Fermeture à cliquet, décalée de 1000 mm pour une vidange optimale (option)
- **Exécution pour déchets encombrants, divers composants sont renforcés, pour des pièces encombrantes:**
 - Parois latérales du piston de compactage 8 mm, face frontale 15 mm, sol 10 mm
 - Tôles coulissantes 6 mm, récipient avec des nervures de renforcement latérales et au sol.
 - Parois latérales du récipient 4mm, sol 5mm

DONNÉES TECHNIQUES

Contenu de la benne	24 m ³ (autres sur demande)
Ouverture de remplissage, L x l	1800 x 1980 mm
Hauteur de remplissage	1250mm
Benne L x l x H	7545 x 2500 x 2600mm
Force de pression	34 tonnes
Force de pression	340 kN
Course du piston de compactage	1935 mm
Piston de compactage l x H	1880 x 600 mm
Profondeur du piston de compactage	380mm
Course, aller-retour	60 sec
Volume par course	1.6m ³
Capacité de passage	105 m ³ /h théorique
Poids propre	env. 6300kg
Moteur	5,5 kW 400 Volt 50 Hz
Raccordement électrique	5 x 2.5mm ³
CEKON fiche d'alimentation CEE	32A
Protection	25A
Couleur RAL	à choix
Garantie	12 mois

HAUTEUR DE REMPLISSAGE SPÉCIALEMENT BASSE

