

*Aspirateur compact hautes performances pour salle blanche*

*Conforme aux normes GMP, facile à nettoyer et à désinfecter*

*Jusqu'à 4 niveaux de filtration*

*Ensachage dans un sac sécurisé pour déchets toxiques*

*Autoclave (jusqu'à 120°C à l'exclusion de la tête moteur)*

*Construction 100% INOX*



		LC1000 D	LC1000 WD	LC1000 DS
<b>Tension</b>	V - Hz	230 - 50 1~	230 - 50 1~	230 - 50 1~
<b>Puissance</b>	kW	1	1,1	1
<b>Dépression max</b>	mmH <sup>2</sup> O	2900	2500	2500
<b>Débit max</b>	m <sup>3</sup> /h	175	180	180
<b>Entrée d'air</b>	mm	40	40	40
<b>Capacité solides</b>	lt	5	40	25
<b>Capacité liquides</b>	lt	-	25	-
<b>Niveau sonore (EN ISO 3744)</b>	dB (A)	70	75	75
<b>Dimensions</b>	cm	36x33x51h	43x43x73h	57x52x113h
<b>Poids</b>	kg	20	27	37
<b>Cuve INOX (AISI 316)</b>		inclus	inclus	inclus
<b>Filtre primaire</b>				
		<b>Sac</b>	<b>Sac</b>	<b>Filtre à poches</b>
Surface, diamètre du filtre	cm <sup>2</sup> -mm	2000 - 280	3000 - 360	7000 - 360
Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		Polyester - M PTFE	Polyester - M PTFE	Polyester - M PTFE
Système de décolmatage		-	-	DUSTOP
Sac de sécurité		<b>inclus</b>	<b>inclus</b>	<b>inclus</b>
<b>Filtre absolu H14</b>				
En amont		option	option	option
En amont air de refroidissement		-	inclus	inclus
En aval air de refroidissement		-	inclus	inclus
En aval		inclus	option	option

**APPLICATIONS**



Electrotechnique



Optique



Pharmacie

Points forts :

- **Unité d'aspiration :** l'aspiration est générée par un moteur by-pass sans charbon placée dans la tête insonorisée de l'aspirateur.
- **Unité de filtration :** à l'intérieur de la chambre de filtrante en acier inoxydable AISI 316 se situe le filtre à haute efficacité de filtration (1 micron). Deux filtres absolus H14 (un en entrée, un en sortie) garantissent la meilleure protection pour l'environnement des salles blanches.
- **Unité de récolte :** les matériaux aspirés sont collecté dans une cuve amovible sur roues, extractible, permettant une vidange pratique et en toute sureté, avec la possibilité d'utiliser des sacs jetables.
- **Construction industrielle en INOX AISI 316**



Roues industrielles protégées



Moteur monophasé 230 V



4 niveaux de filtration



Flotteur pour l'aspiration des liquides - modèle WD