



Gaz



FLUENDO PLUS B

Chauffe-bains gaz
à batterie

- > Confort maximal
- > Installation et maintenance faciles
- > Économique
- > Ergonomique



* Classe d'efficacité énergétique A ou B, selon modèle.



Chaffoteaux

FLUENDO PLUS B

LE CHAUFFE-BAINS GAZ INSTANTANÉ « PRÊT-À-L'EMPLOI »

Fluendo Plus B est un chauffe-bains gaz à batterie. Performants, tous les modèles sont équipés de série d'une sécurité de surchauffe et d'une sonde sanitaire NTC permettant une régulation ultra précise de la température de votre eau chaude sanitaire.



QUEL MODÈLE CHOISIR ?

VOTRE FOYER		11 CF B	14 CF B	16 CF B
VOTRE ÉQUIPEMENT		< 4 ↑	≤ 4 ↑	4 ↑
<ul style="list-style-type: none"> → ÉVIER → DOUCHE → BAIGNOIRE 	2	2	2	
	1	–	1	
	–	1	1	

> CONFORT MAXIMAL

Grâce à la nouvelle fonction CTE, la température de l'eau est contrôlée et ajustée électroniquement en permanence.
Finies les baisses brusques de température !

> INSTALLATION ET MAINTENANCE FACILES

Fluendo Plus B s'installe partout, quel que soit votre équipement antérieur, grâce à ses **2 KITS d'installation et de remplacement UNIVERSELS** pour permettre le remplacement du parc installé de toutes les marques. Seule la pile est à changer*.

> ECONOMIQUE, JUSQU'À 15% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT À UN MODÈLE PIEZO !

15% environ du gaz consommé par un modèle piezo l'est uniquement par la veilleuse permanente. Cela représente environ 65 à 70 euros par an. Plus économique, le chauffe-bains Fluendo Plus B n'intègre pas de veilleuse permanente et optimise ainsi la consommation de gaz.

> ERGONOMIQUE

Tableau de commande convivial avec **un seul bouton**, affichage LED pour autodiagnostic et suivi de l'état des piles.

Un bouton unique double fonction :

- Marche / Arrêt de l'appareil
- Réglage de la température ECS de 35 à 65 °C



- Une LED rouge unique double fonction :
- Allumage intermittent = anomalie de fonctionnement
 - Allumage permanent = indicateur d'usure des piles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	11 CF B	14 CF B	16 CF B
Référence modèle gaz naturel	3632221	3632223	3632225
Référence modèle gaz butane/propane	3632220	3632222	3632224
N° de certificat CE	0063 CN 7240		
Catégorie de gaz	IIE+3+		
Type de raccordement	Tirage naturel B11 bs		

EAU CHAUDE SANITAIRE

		11 CF B	14 CF B	16 CF B
Régulation		Puissance variable		
Puissance utile min/max	kW	8 / 19,0	9 / 24,0	9 / 27,5
Rendement sur PCI	%	86%	86%	86%
Débit d'eau chaude à DT 25 °C	l/min	11,0	14,0	16,0
Plage de réglage température ECS	°C	35 à 65	35 à 65	35 à 65
Débit d'eau minimal	l/min	> 2	> 2	> 2
Pression d'eau minimale (pw min)	bar	> 0,1	> 0,1	> 0,1
Pression d'eau maximale (pw max) ¹	bar	10,0	10,0	10,0
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		A	B	B
Profil de soutirage déclaré		M	L	XL

PRODUITS DE COMBUSTION

Raccordement cheminée	mm	ø 110	ø 125 ou 130 ²
-----------------------	----	-------	---------------------------

DIMENSION POIDS

L x P x H	mm	310x210x580	370 x 230 x 580
Poids net	kg	9	10

(*) - Indicateur d'usure des piles pour LED sur le tableau de commande. Piles (x2) de type 1,5V LR20 fournies avec l'appareil.

1) Au-delà de 4 bar en pression statique au point de soutirage, il convient de mettre en place un réducteur de pression (NF DTU 60.1).

2) Bague d'adaptation fournie avec l'appareil.

Cachet de votre installateur