

IMER GROUP

IMER France

ZI Les Speyres - CS 70500 38450 VIF

Tél: 04.76.72.76.01 Fax: 04.76.72.68.92 e-mail: batiment@imer.fr www.imer.fr

PLAQUE VIBRANTE MVC F 80R-VAS

Gamme Compactage

Gencod: 3700952700436



APPLICATIONS

Les plaques MIKASA sont très appréciées des utilisateurs grâce à leur vitesse d'avancement élevée ; leur réservoir amovible de grande capacité et le fait qu'elles ne marquent pas le sol. Quand à leur fiabilité, elle n'est plus à démontrer. Elles sont idéales pour le compactage et le nivellement des sols sablonneux, des gravillons, de pavés et dans la finition d'asphalte froid ou chaud.

Equipements de Série

/	Moteur	essence 4	temps	avec	refroidissement air	ſ
---	--------	-----------	-------	------	---------------------	---

Arrosage d'eau en série

Poignée de transport

✓ Système d'absorption des vibrations VAS

✓ Amortisseurs en gomme

Réservoir d'eau

✓ Sabot recourbé

Transmission par embrayage centrifuge

Kit roues intégré

Equipement Optionnel

✓ Semelle polyuréthanne

(Pour tout achat de la semelle seule, le montage est à prévoir par vos soins. Perçage et taraudage du sabot)

		MVC F8UR-VAS
Dimensions L x I x H	mm	930 x 450 x 1 000
Dimensions de la semelle L x I	mm	570 x 450
Fréquence de frappe	vib/min	5 600
Force centrifuge	KN (KGF)	13.7 (1 400)
Vibration main-bras	m/sec²	3.5
Vitesse de travail	m/min	25
Pente	%	35
Poids à vide	kg	81
Poids au travail*	kg	92
Moteur		ROBIN EX 17 D
Туре		Essence 4 temps Refroid. air
Puissance (DIN 6270B)	kW (Ch)	4.2 (5.7)
Capacité du réservoir carburant	L	3.6
Réservoir eau		De série
Capacité du réservoir d'eau	L	13
Inversion de marche		Non
Système d'allumage		Démarreur manuel
Catégorie		PQ 2
Niveau sonore	Lp dB(A)	90
Référence		05011080.1
Référence semelle polyuréthanne		05029880

*Le poids inclut le poids de la machine, les lubrifiants, 50% de carburant et 50% d'eau et le chariot de transport

MVC F80R-V4S