

DECAPEINT 1



DECAPANT PUISSANT PEINTURES

AVANTAGES

Utilisable sur tous supports (sauf plastiques).
Exempt de solvants chlorés et non classé CMR.
Sa composition spécifique permet une application sur surface verticale sans coulure.

UTILISATIONS

Décapage de tous types de peintures et vernis : acryliques, cellulosiques, époxy, glycéro, laques, ...

MODE D'EMPLOI

- 1) Bien agiter l'aérosol avant emploi et appliquer sur le support en pulvérisant à une distance de 20 cm environ.
- 2) Laisser agir le produit en moyenne 20 minutes, jusqu'à ramollissement de la peinture (le temps d'action varie suivant le type et l'ancienneté de la peinture et le nombre de couches.)
- 3) Eliminer la peinture à la spatule.
Si nécessaire, refaire une application.
Si la peinture persiste, l'usage d'une spatule ou d'une brosse métallique peut être conseillée.
- 4) Rincer à l'eau claire.
- 5) Bien laisser sécher avant l'application d'un nouveau revêtement.



CARACTERISTIQUES

Aspect :	liquide fluide
Densité :	< 1
Volume net :	500 ml
Hydro solubilité :	insoluble
Gaz propulseur :	DME
Principaux composants :	mélange optimisé de solvants polaires, aliphatiques et de paraffine.
Mention d'avertissement :	DANGER
Classements CLP :	SGH02



SGH05



Conditionné

en France

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Avant toute application, il est conseillé de faire un test sur une petite partie de la surface à traiter pour vérifier la compatibilité du produit.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :
NOPEINT GEL ♦ NOPEINT LIQUIDE