


## LAVE-VERRES ET TASSES

### Modèle EVO35

Panier 35x35 cm



#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Carrosserie inox AISI-304 18/10 satiné simple paroi  
Finition scotch brite pour faciliter le nettoyage et la maintenance
- **Panneau de commande numérique avec bouton « OneGo » : démarrage des cycles en un**
- Porte double isolation avec poignées ergonomiques et charnières renforcées
- Système d'arrêt du cycle en cas d'ouverture de la porte
- Double système de filtration innovant : DFilter
- Cuve avec bords arrondis permet de réduire l'accumulation de saletés et la prolifération bactérienne, garantissant une sécurité lors de la maintenance
- **SOFT START system : pour éviter de casser les verres et laver les assiettes avec délicatesse**
- **Système THERMOSTOP : Rinçage final à 85°C**
- **System AUTO-DIAGNOSTIC**
- **Cycle auto nettoyage intérieur en fin de cycle**
- Capacité : 6 à 60 paniers/h ou 156 à 1560 verres/h
- Bras de lavage composite
- Consommation d'eau : 1,5L/cycle (pour une pression de l'eau de 2 bars)
- Niveau sonore : 45 dba

Modèle	EVO35	EVO35AD	EVO35DP
	Standard	Adoucisseur	Pompe de vidange
Cuve	Emboutie de 9L – Résistance de 2 kW		
Dimensions (LxPxH) mm	430x465x662		
Passage utile	255 mm		
Cycle	5 : 1 - 2 - 3 - 4 - 10 min		
Doseur produit de rinçage	Oui		
Doseur automatique produit de lavage	En option		
Surchauffeur	3L – 2.4 kW		
Electricité	230V/1N		
Puissance totale	11.5 Amp / 2.5 kW		
Vidange	Par gravité, hauteur 36 mm	Pompe de vidange intégrée	
Température de lavage	55°C		
Température de rinçage	85°C		
Alimentation d'eau	2 à 4 bars		
Dotation standard	1 panier universel + 1 godet à couverts		

#### OPTIONS

- Bras inox
- Doseur automatique de produit de lavage liquide (non monté)
- Adoucisseur (8L) et (12L)
- Osmoseur
- Vanne de sécurité

