



Le treuil LM300S+ est un treuil à câble passant permettant de lever et tracter du matériel allant jusqu'à 300 kg sans limitation de hauteur de travail. Robuste et Performant Le carter monobloc aluminium rend le treuil à la fois léger, compact et résistant à la corrosion. Deux fins de course étanches (IP 65-Résistance à l'eau et à la poussière) stoppent la montée ou descente afin d'éviter la sortie du câble du treuil. Sa maintenance est simplifiée grâce à l'accès facile à la partie mécanique. Le LM300S+ est une fabrication française.

## TREUIL A CABLE LM300S+

Charge Maxi d'utilisation	300 / 600kg avec mouflage
Puissance moteur	1,1 kW
Tension	Monophasé 230V - 50/60Hz (existe en 110V - 50Hz)
Intensité nominale / démarrage	50Hz =7/21A 60Hz =9/21A
Poids propre	34 kg
Dimensions	255x240x809
Vitesse de fonctionnement	14 m/minutes (à 50Hz)
Température d'utilisation	-10 / +55°C
Câble	Ø6.5 à 6.8 / 6x19 en acier galvanisé à âme mixte
Fin de course haut / bas	Oui / oui
Limiteur de charge	Non
Equipements de série	Boîte à boutons (2,5m de fil) à double isolation IP 65 Crochet de suspension 2 Butées de fin de course
Options	Rallonges pour boîte à boutons (de 5 à 60 m) Radiocommande à double isolation IP 65 (portée 100 mètres) Kit de mouflage permettant de doubler la capacité de charge Socle pour une utilisation non suspendue Coffre de transport