

GRAVILLONNEUR 150



Le gravillonneur 150 est un dumper équipé d'une benne avec système d'épandage de gravillon. La vitesse de rotation du rouleau, entraîné par un moteur hydraulique, est réglable par limiteur de débit et est indépendant de la vitesse d'avancement de la machine. La largeur d'épandage (de 40 à 160 cms.) et le dosage du gravillon se font par réglage hydraulique de l'ouverture des 4 vannes.

EQUIPEMENT STANDARD

Charge utile	1 500 Kgs.	
Capacité de la benne comblée	850 l	
Poids à vide	950 kgs.	
Moteur	HATZ SUPRA 1D90Z	
	Puissance s/DIN 6270B (KW/HP)	
	Puissance s/DIN 70020 (KW/HP)	15.5/11.3 (2800 rpm)
	Nombre de cylindres	1
	Refroidissement	Air
Transmission	Mécanique, 4 vitesses avant et 4 arrière	
Embrayage	Monodisque à sec	
Rayon de braquage extérieur	3 470 mm	
Pneus	Avant	280/60 – 15,5
	Arrière	23x8,50 – 12
Freins	de service	Hydrauliques
	de stationnement	Mécaniques par câbles
Direction	Hydraulique	
Capacité des réservoirs	Carburant	13,5 l.
	Hydraulique	16,5 l
Bavettes sur roues avant et arrière		

EQUIPEMENT OPTIONNEL

Coupe batterie	
Eclairage routier	
Arceau protecteur ROPS	
Toit protecteur FOPS	
Gyrophare (avec arceau ou toit)	
Crochet d'attelage	
Prise électrique pour remorque	
Compteur horaire	



AUSA FRANCE – Z.I. St Charles – Rue de Zurich – 66000 Perpignan
Tél : 04.68.54.38.97 – Fax : 04.68.54.68.10 – E-mail : ausa.france@ausa.com