

**Lubrifiant synthétique.**

Particulièrement recommandé dans la plaisance, pour les moteurs à essence puissants.  
Spécialement recommandé pour les moteurs Volvo Penta, à essence et injection directe.

**PERFORMANCES**

**Normes :** ACEA A3/B3  
API SJ

**AVANTAGES**

Le grade 15W50 présente l'avantage d'assurer une viscosité à chaud élevée (le nombre après le W indique la classe de viscosité à 100°C : plus il est grand, plus l'huile est visqueuse) permettant une utilisation prolongée à haut régime et un maintien des performances du moteur en usage intensif.

Spécialement formulé et étudié pour les moteurs Volvo Penta 4 temps essence, turbocompressés ou non.

Parfaitement adapté aux bateaux de marine de plaisance.

Miscible avec les autres huiles moteur marine.

**UTILISATIONS**

PROSURF 4T VP est un lubrifiant conçu pour optimiser les performances des moteurs essence par la réduction de la consommation d'huile et du carburant.

Par son additivation détergente et dispersive, PROSURF 4T VP préserve la propreté des organes moteurs.

Ses propriétés spéciales lui permettent de lubrifier le moteur même lors des démarrages à basse température.

Elle protège de façon exceptionnelle le moteur contre l'usure, surtout dans des conditions d'utilisation sévères (tant à froid qu'à chaud).

Caractéristiques	Normes	Unités	Valeurs
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	132.9
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	18.7
Indice de viscosité	NF T 60-136	-	159
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-47
Point d'éclair vo	ASTM D92	°C	227

*Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.*

Ref. documentaire : I-95-1503  
Date d'édition : 20/03/2015