

Le tapis caoutchouc à la demande

Composition :


caoutchouc manufacturé (différentes qualités : caoutchouc naturel, nitrile, EPDM, anti-abrasion...)

Applications :

protection des sols industriels ainsi que des rayonnages ou établis

Avantages :

- antidérapant
- insonorisant
- excellente résistance à l'usure et à la déchirure



Coloris :

selon qualité

+ Info :

existe en version toilée ou non toilée, avec face impression toile pour faciliter l'encollage et en différentes épaisseurs : nous consulter



Référence	Désignation	Dimensions	Épaisseur en mm	Nombre de pli(s)	Finition surface Supérieure/Inférieure
CCO1FL1FIT2	Caoutchouc CCO1FL1FIT2	1,40 x 10 m	2 mm	0	Lisse/Impression toile
CCO2FL3	Caoutchouc CCO2FL3	1,40 x 10 m	3 mm	0	Lisse/lisse
CCO1FLFIT2P4	Caoutchouc CCO1FLFIT2P4	1,40 x 10 m	4 mm	2	Lisse/Impression toile
CCN2FL4	Caoutchouc CCN2FL4	1,40 x 10 m	4 mm	0	Lisse/lisse
CCO2FL6	Caoutchouc CCO2FL6	1,40 x 10 m	6 mm	0	Lisse/lisse
BLACKSTART6	Caoutchouc BLACKSTAR ép. 6 mm	Largeur 1,40 - Long. Jusqu'à 10 m	6 mm	1	Lisse/support toile
IDSHEET4MM	Caoutchouc IDSHEET 4 mm	Largeur 2 m - Long. Jusqu'à 60 m	4 mm	1	Lisse/impimpression toile

Nous consulter pour toute autre qualité

8110

Rouleaux caoutchouc recyclé

Composition : granulats de caoutchouc recyclé agglomérés avec un liant polyuréthane


Applications : utilisation intérieure et extérieure : protection des sols industriels ou commerciaux

Avantages :

- souple
- antidérapant
- isolant phonique et thermique
- améliore le confort de marche
- amortisseur de chocs
- poreux, facilite le drainage
- facile à entretenir et insensible à l'eau

Pose : collée en plein avec colle polyuréthane (1 à 1,5 kg au m²)

Coloris : noir



8110



Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids
81104	1,5 x 30,0 m	4 mm	4,0 kg/m ²
81106	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,0 kg/m ²
811010	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,0 kg/m ²

