

**Produit : PETRO CANADA PRECISION XL 5 MOLY EP2**

**Descriptif :**

La graisse PRECISION XL 5 Moly EP2 au savon de lithium est formulée à partir d'huiles de base hydrotraitées Petro-Canada et d'autres huiles sélectionnées, de polymères d'adhérence hydrofuges, d'additifs extrême-pression, d'inhibiteurs d'oxydation et de corrosion. Elle permet de diminuer la fréquence de graissage, d'assurer une protection plus durable de l'équipement et de réduire les coûts d'entretien, d'où une diminution des coûts d'exploitation.

**Applications :**

La graisse PRECISION XL 5 Moly EP2 contient 5 % de bisulfure de molybdène pour la protection contre les vibrations et les charges de choc à température élevée. Elle convient aux exigences des spécifications Caterpillar relatives aux excavatrices 5130 (7TJ et 5ZL) et 5230 (7LL) utilisées dans l'industrie minière et aux chargeuses sur roues 994 (9YF). Elle est recommandée pour le matériel utilisé en service rigoureux et soumis à des charges de choc dans les usines et pour le matériel

hors route. Plage de températures de service : de -25 °C à 135 °C (-13 °F à 275 °F).

**Avantages :**

-  
Protection contre les vibrations et les chocs.

-

Efficace à températures élevées.

▣ **Spécifications constructeurs :**

Répond aux exigences de :

Caterpillar = 5130 (7TJ et 5ZL) et 5230 (7LL)