



## Elingue câble 1 brin à crochet standard

Câble de levage 1 brin

Départ usine **48h / 72h**

### Points forts du produit

- Elingue câble à 1 brin avec crochet standard à linguet non automatique
- Conforme à la directive européenne 98/37/CE, établie sur la base âme textile
- Matière : acier galvanisé & Diamètre câble : Ø 8 à Ø 32 mm
- Charge max. à lever au choix : 0,7 à 11 tonnes
- Trois longueurs de câble au choix : 1, 2 ou 3 mètres

### Description

Elingue câble 1 brin à deux boucles cossées manchonnées aluminium.

Les élingues câble sont composées d'une maille d'un côté et d'un **crochet à linguet** de l'autre.

Nos élingues sont de fabrication française et en acier galvanisé.

Marquage des produits par gravure des informations sur le manchon et/ou ajout d'une plaque métallique renseignant les informations suivantes relatives à l'élingue (CMU, date de fabrication, marque du fabricant, numéro de série, marquage CE).

Ces élingues à 1 brin peuvent supporter des charges allant de 0,7 à 11 tonnes.

Ces charges sont conformes à la directive européenne 98/37/CE et sont établies sur la base âme textile.

Les longueurs de câbles sont de 1 m, de 2 m ou de 3 m.

**Nous consulter pour des élingues câble 1 brin à CMU établie sur la base âme métallique.**

### Certifications

Garantie **1 an**  **ISO 9001**

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE MAX. À LEVER	Ø CÂBLE	LONG. CHAÎNE	HAUT. MAILLE	LARG. MAILLE	EPAISSEUR MAILLE	NBRE DE BRINS	TYPE DE CROCHET	LONG. CHAÎNE (M)	Ø CÂBLE (MM)	CHARGE MAX. À LEVER (T)	EPAISSEUR MAILLE (MM)	HAUT. MAILLE (MM)	POIDS (KG)
11.5210.01	2,7	16	2	135	75	18	1	Standard	2	16	2,7	18	135	5
11.5210.13	11	32	3	250	150	36	1	Standard	3	32	11	36	250	28.4
11.5210.12	8,4	28	3	200	120	28	1	Standard	3	28	8,4	28	200	21.4
11.5210.11	7,2	26	2	200	120	28	1	Standard	2	26	7,2	28	200	13.8
11.5210.10	6,3	24	2	170	95	25	1	Standard	2	24	6,3	25	170	11.5

Voir en ligne Elingue câble 1 brin à crochet standard

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	CHARGE MAX. À LEVER	Ø CÂBLE	LONG. CHAÎNE	HAUT. MAILLE	LARG. MAILLE	EPAISSEUR MAILLE	NBRE DE BRINS	TYPE DE CROCHET	LONG. CHAÎNE (M)	Ø CÂBLE (MM)	CHARGE MAX. À LEVER (T)	EPAISSEUR MAILLE (MM)	HAUT. MAILLE (MM)	POIDS (KG)
11.5210.09	5,2	22	2	150	90	22	1	Standard	2	22	5,2	22	150	8.8
11.5210.08	4,35	20	2	150	90	22	1	Standard	2	20	4,35	22	150	7.7
11.5210.07	3,4	18	2	150	90	20	1	Standard	2	18	3,4	20	150	6.4
11.5210.06	2,12	14	2	135	75	18	1	Standard	2	14	2,12	18	135	3.9
11.5210.05	1,55	12	2	120	70	16	1	Standard	2	12	1,55	16	120	2.1
11.5210.04	1,05	10	1	100	60	13	1	Standard	1	10	1,05	13	100	1.2
11.5210.03	0,7	8	1	100	60	13	1	Standard	1	8	0,7	13	100	1

Voir en ligne Elingue câble 1 brin à crochet standard

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)