

# ME22 tri Perceuse établi

Excellent rapport qualité prix.



## Perceuse établi

- Broche cône morse 2.
- Butée de profondeur.
- Plateau orientable et inclinable.
- Marche/arrêt avec bobine à manque de tension
- Eclairage 24Volts
- Protecteur mandrin asservi électriquement
- Mandrin de perçage auto. 16mm + arbre
- Machines conformes CE

Modèle - Model	ME22
Capacité perçage* - Drilling capacity	23
Cône de broche - Spindle nose	CM2
Course de broche - Quillstroke	100
Nombre de vitesses - Spindle speeds	12
Vitesses (tr/mn) - Speed range (rpm)	230 à 3100
Moteur broche (KW) - Spindle motor	0,5kw
Alimentation standard - Autre tension nous consulter	400V TRI
Diamètre colonne acier - Column diameter	80
Passage broche/colonne - Maxi dist. Spindle/column	180
Passage mini/maxi broche/table - Mini/maxi dist. Spindle/table	140/435
Passage broche/socle - Distance Spindle/base	650
Surface table - Table surface	235 x 235
Surface pied mécanicien - Base surface	250 x 240
Rainures à tés - T slot	2 de 12
Hauteur de tête maxi. - Maxi. Height head	1080
Encombrement au sol - Ground surface	650 x 480
Poids net (Kg) - Weight	110
Etau conseillé (En option) - Vices (Option)	E110 - ES100



### Options

- Étaux conseillés : E5 / E6 / E100 / E110 / E125 / ES100
- Arrosage (bac + pompe + interrupteur)

Choisir, c'est prévenir.  
SYDERIC met à votre service 10.000 références SAV.