



Pelle Yuchai - YC135 - 13.5 tonnes



Désignation

Pelle 13300kg, série 8, 2 vitesses et voie variable, motorisation Cummins QSB 4.5 - 110 Cv, chenilles acier , ligne hydraulique de série double effet pour BRH ou tarière. Cabine climatisée de série.

Accessoires

Attache rapide		Grappin	
Godet retro	1034 mm	Tarière	
Chenilles acier	600 mm	Brise roche	Soosam SB50
Chenilles acier	700 mm		

Motorisation

Moteur	Cummins QSB 4.5
Puissance	110 Cv Turbo
Cylindres	4 verticaux en ligne
Cylindrée	4.5 L
Refroidissement	Liquide
Réservoir	180 L

Dimensions

Longueur maximum de transport	7745 mm
Largeur de plateforme	2410 mm
Hauteur de la machine	2713 mm
Largeur des chenilles caoutchouc	600 mm
Longueur des chenilles	3715 mm
Garde au sol	415 mm
Poids	13 300 kg

Hydraulique

Marque	Toshiba
Pompe à débit variable	2 x 132.6 l / min
Pompe à débit constant	20.9 l / min
Pression du circuit hydraulique	31.9 mpa
Débit du circuit auxiliaire	130 L/Mn
Réservoir	120 L

Performances

Profondeur de fouille	5245 mm
Hauteur maximum d'excavation	8290 mm
Hauteur maximum de déversement	5900 mm
Hauteur maximum d'aplanissement avec lame	500 mm
Profondeur maximum de fragmentation avec lame	600 mm
Capacité du godet standard de 650mm	0.52 m3
Force d'excavation	8600 Kg
Force au crochet	10100 Kg
Rayon minimum d'orientation arrière	2645 mm
Rayon maximum d'excavation	8055 mm
Tenue de route en côte	58% - 30°
Vitesse de rotation de la plateforme	13 tr/mn
Vitesse de marche	2.5 / 5.8 km/h

Catalogue en ligne sur : www.btpcentre.fr

btp centre , 5 rue Flandre Dunkerque , 28000 Chartres

tel : 06.61.96.85.99

contact@btpcentre.fr

fax : 09.81.70.86.57