



Rehausse palette grillagée avec ouverture en V

Conçu pour le transport et le stockage de produits en vrac ou conditionnés

Départ usine **2 à 3 sem.**

Points forts du produit

- Ouverture frontale en V idéale pour un accès rapide aux produits
- Rehausse en acier mécano-soudé et finition Epoxy bleu RAL 5012
- Rehausse disponible pour Euro palette : 1200 x 800 ou 1200 x 1000 mm
- Hauteurs utiles disponibles : 800, 1000, 1200 ou 1600 mm
- Capacité de charge max. de 750 ou 1000 kg

Description

Démontable et repliable, il optimise le volume lors des retours à vide et fait gagner de la place en non-utilisation. Charge 750 et 1000 kg. Gerbage 2/1 en statique uniquement : 3 niveaux assurés par 4 coupelles de calage palette, renforcé par une structure en acier mécano-soudé fixé à la palette par crochet. Structure en acier mécano-soudé finition Epoxy coloris Bleu RAL 5012. Les côtés sont réalisées en maille d'acier dimensions 100 x 100 x 4 mm.

Certifications

Garantie **5 ans** 

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	HAUT. UTILE	GERBABLE	CHARGE	FINITION	DIM. LXLXH (MM)	HAUT. UTILE (MM)	CHARGE (KG)	POIDS (KG)
12.1830.01	1200 / 800 / 800 / 800	02-janv	1000	Epoxy	1200 x 800 x 800	800	1000	23
12.1830.02	1200 / 800 / 1000 / 1000	02-janv	1000	Epoxy	1200 x 800 x 1000	1000	1000	26
12.1830.03	1200 / 800 / 1200 / 1200	02-janv	750	Epoxy	1200 x 800 x 1200	1200	750	29
12.1830.04	1200 / 800 / 1600 / 1600	02-janv	750	Epoxy	1200 x 800 x 1600	1600	750	38
12.1830.05	1200 / 1000 / 800 / 800	02-janv	1000	Epoxy	1200 x 1000 x 800	800	1000	24
12.1830.06	1200 / 1000 / 1000 / 1000	02-janv	1000	Epoxy	1200 x 1000 x 1000	1000	1000	28
12.1830.07	1200 / 1000 / 1200 / 1200	02-janv	750	Epoxy	1200 x 1000 x 1200	1200	750	31
12.1830.08	1200 / 1000 / 1600 / 1600	02-janv	750	Epoxy	1200 x 1000 x 1600	1600	750	39

Voir en ligne Rehausse palette grillagée avec ouverture en V

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com