

Lecteur de proximité autonome pour porte unique • 4045

- ▶ **Idéal pour les applications uniques** - Contrôle d'accès de proximité pour petit
- ▶ **Saisie clavier sans soucis** – Le clavier à sécurité renforcée active le PIN.
- ▶ **Télésurveillance** - Configurable pour utilisation avec un système en ligne.



## Indépendance de l'ACCÈS.

### Caractéristiques clés

- ▶ **Programmation plus rapide** - Chargement par lots jusqu'à 2 000 cartes ou plaques d'identification HID à l'aide d'une séquence de commande clavier unique.
- ▶ **Administration efficace des badges** - La suppression par bloc permet la suppression des cartes/plaques d'identification par emplacement utilisateur.
- ▶ **Compatibilité assistant numérique personnel offrant une flexibilité d'établissement de rapports accrue** - Téléchargement de transactions ou base de données de carte sur assistant numérique personnel Palm®.

Le lecteur autonome EntryProx de HID se singularise réellement par ce qu'il offre. Compatible avec toutes les cartes et plaques d'identification de proximité, EntryProx offre un contrôle d'accès de proximité pour une porte et est idéal pour les applications uniques. Le lecteur, conçu pour résister aux intempéries et au vandalisme, peut être monté à l'intérieur ou à l'extérieur jusqu'à 3 mètres du boîtier de commande grâce au module d'antenne amovible. Cette unité polyvalente et attrayante est aisément modifiable pour devenir un lecteur en ligne en basculant en mode de sortie Wiegand, ce qui permet son raccordement à n'importe quel contrôleur OEM et de fournir une sortie carte et PIN.

Le clavier à 12 positions conforme ADA offre de grands chiffres blanc sur noir, permettant la saisie ou la programmation de PIN, avec retour audio en option et un point en relief sur la touche 5. À titre de sécurité supplémentaire, le clavier de l'Entryprox incorpore la fonction de verrouillage 'PIN non valide', qui empêche la saisie non autorisée du code PIN par essais successifs.

Le lecteur offre également une programmation plus rapide, permettant aux utilisateurs finaux le téléchargement par lots jusqu'à 2 000 cartes ou plaques d'identification HID, en tous formats jusqu'à 37 bits, en entrant une séquence de commande clavier unique. La fonction Suppression par bloc permet une gestion efficace des badges grâce à la suppression d'une série suivie de cartes/plaques d'identification de l'EntryProx par emplacement utilisateur

HID a envisagé toutes les applications en activant la compabilité assistant numérique personnel offrant une flexibilité d'établissement de rapports accrue ; les utilisateurs peuvent télécharger les transactions ou la base de données de carte sur l'assistant numérique personnel Palm® via une liaison infrarouge (le logiciel est téléchargeable gratuitement sur le site Web HID).

Les clients peuvent choisir le lecteur HID EntryProx en toute confiance car HID offre une garantie à vie pour le produit et un support technique mondial.



# Spécifications

<b>Entrées moniteur</b>	Position de porte - contact sec N.O. Demande de sortie - contact sec N.O.  *En fonction des conditions d'installation locales.
<b>Sonde</b>	4000 Hz, annulable
<b>Sorties relais</b>	Relais de déclenchement - Forme C, interrupteur jusqu'à 1 A pour 30 Vcc Relais aux. - Forme C, interrupteur jusqu'à 1 A pour 30 Vcc
<b>Témoins</b>	bicolore (rouge/vert), orange, infrarouge (à utiliser avec l'assistant numérique personnel Palm en option)
<b>Longueur du câble</b>	Module lecteur à distance - 3 m Interface Wiegand - 152 m Le câble préconisé est l'ALPHA 1295C (22AWG) 5 conducteurs tressé avec blindage complet ou équivalent

## Fonctionnement

Temps de déclenchement : 1 - 99 secondes (réglable)  
Mode de déclenchement : Minuteur d'accès ou Bascule/Verrou  
Temps de porte ouverte : 10 - 990 secondes (réglable)

## Programmation de carte

format 26-bit - inscription par lots  
Autres formats - présenter la carte à inscrire

## Options de traitement de code d'installation (26 bits uniquement)

Vérification du code d'installation et de l'ID de la carte  
Vérification du code d'installation uniquement (n'importe quel numéro ID est accepté)

## Garantie et support technique imbattables

Les clients peuvent choisir le lecteur HID EntryProx en toute confiance car HID offre une garantie à vie pour le produit et un support technique mondial 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

### Portées de lecture :\*

<b>Carte ISOProx® II</b>	Jusqu'à 6,35 cm
<b>Smart ISOProx® II</b>	Jusqu'à 6,35 cm
<b>Cartes HID Proximity &amp; MIFARE®</b>	Jusqu'à 6,35 cm
<b>Cartes HID Proximity &amp; iCLASS®</b>	Jusqu'à 6,35 cm
<b>Porte-clé ProxKey™ II</b>	Jusqu'à 3,8 cm
<b>Carte ProxCard® II</b>	Jusqu'à 7,6 cm
<b>Carte DuoProx® II</b>	Jusqu'à 6,35 cm
<b>Smart DuoProx® II</b>	Jusqu'à 6,35 cm
<b>Carte ProxCard® Plus</b>	Jusqu'à 2,5 cm
<b>Plaque Microprox®</b>	Jusqu'à 5,1 cm
<b>Montage</b>	Montage sur boîte simple américaine ou européenne, paroi murale ou vitre avec patins adhésifs inclus
<b>Dimensions</b>	13,33 cm x 6,98 cm x 4,1 cm
<b>Exigences en alimentation / courant électrique</b>	10 - 15 Vcc, protection contre les tensions inverses Alimentation linéaire recommandée, 150 mA pour 12Vcc
<b>Températures de fonctionnement</b>	Entre -35° et 66°C
<b>Humidité en fonctionnement</b>	5-95% d'humidité relative non condensée
<b>Fréquence d'émission</b>	125 kHz
<b>Certifications</b>	UL 294, Certification FCC, États-Unis Certification canadienne, Marque CE, Europe Marque GS par TÜV Rheinland, Marque C-Tick Australie Nouvelle-Zélande, Taiwan, Chine
<b>Référence de base</b>	EntryProx 4045CGNU0 EntryProx plus 10 plaques d'identification 4045CGKU0 EntryProx plus 20 ProxCard II 4045CGCU0
<b>Options</b>	Couleur - Gris Diverses options sont programmables par l'utilisateur - ne sont pas commandées par modèle. Accessoires Outil de sécurité 04-0001-03
<b>Garantie</b>	Garantie à vie contre les défauts de matière et vices de fabrication (consultez la police de garantie complète pour plus de détails)

\*En fonction des conditions d'installation.

© 2006 HID Global Corporation. Tous droits réservés. HID et le logo HID sont des marques commerciales ou déposées de HID Global aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques commerciales, marques de services et noms de produit ou de service sont les marques commerciales ou déposées de leurs détenteurs respectifs.  
MKT-4045-DS-EN Rev. 09/2006

hidcorp.com



## Expérience en termes d'ACCÈS.

Bureaux internationaux de HID:

**Groupe Amérique du nord**  
9292 Jeronimo Road  
Irvine, CA 92618-1905  
États-Unis  
Téléphone : (800) 237-7769  
Téléphone : (949) 598-1600  
Fax : (949) 598-1690

**Asie Pacifique**  
19/F 625 King's Road  
North Point  
Island East  
Hong Kong  
Téléphone : +852 3160-9800  
Fax : +852 3160-4809

**Amérique latine**  
Circunvalacion Ote. #201 B  
Despacho 2  
Col. Jardines del Moral  
Leon 37160, Gto.  
Mexique  
Tél : +52 477 779 1492  
Fax : +52 477 779 1493

**Europe, Moyen-Orient & Afrique**  
Homefield Road  
Haverhill, Suffolk  
CB9 8QP  
Royaume-Uni  
Téléphone : +44 (0) 1440 714 850  
Fax : +44 (0) 1440 714 840