

TPWLK

"TPWLK" TRANSPALETTE MANUEL PESEUR "LOGISTIC"



Transpalette manuel avec électronique de pesage, simple, fiable, maniable pour une utilisation dans toutes les conditions de travail. Il est indispensable là où il y a la nécessité de peser avec précision nécessitant un résultat rapide. Batterie rechargeable extractible en standard. Disponible en version avec imprimante intégrée et homologuée à double échelon pour la transaction commerciale.

Service vente et assistance:

DINI ARGEO SRL

VIA DELLA FISICA, 20 - 41042 - SPEZZANO DI FIORANO (MO)
Tel. 0536843418 Fax. 0536843521
info@diniargeo.com

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Capacité maximum de levage : 2000 kg.
- Précision d'affichage : +/- 0.1% de la capacité maximale dans la version interne.
- Précision d'affichage : +/- 0.05% de la capacité maximale dans la version "M" homologuée.
- Dimension des fourches : 1150 x 550 x 85 mm.
- Poids à vide environ : 125 kg.
- Structure très robuste en acier peint.
- Roues directrices et roues arrières à doubles galets en Polyuréthane.
- 4 capteurs à jauge de contrainte, avec protection IP67.
- Indicateur de poids avec boîtier en INOX IP65, facile à entretenir et résistant aux produits corrosifs. Afficheur LCD rétro éclairé de 25 mm à haut contraste. Clavier étanche à 17 touches.
- Calibration et configuration par le clavier ou par PC avec le logiciel DINI TOOLS.
- Alimentation par batterie rechargeable extractible.
- Autonomie de 80 heures en usage continu.
- Système d'état de veille automatique programmable.
- Signalitique d'indication de charge batterie.
- Chargeur de batterie 230 Vac 50 Hz (temps de recharge environ 8 heures).
- Port RS232/C bidirectionnel configurable pour connexion vers une imprimante avec ticket personnalisable.
- Port RS232/C bidirectionnel configurable pour ordinateur, module radio, ou terminal portable.
- Port infrarouge pour télécommande.
- Imprimante thermique intégrée dans les versions TPWLKP et TPWLKPM, équipé avec carte Date&Heure.

FONCTIONS PRINCIPALES

- Remise à zéro. Tare. Impression.
- Affichage en haute résolution par la touche HR (x 10).
- Brut/Net ou Conversion lb/kg.
- Totalisation des poids.
- Formulation basic.
- Contrôle +/-.
- Pesée en pourcentage.
- Comptage (avec résolution max. de 1.500.000 div.)
- Hold et Pic.
- Contrôle points de consignes.

OPTIONS A LA COMMANDE

- Batterie rechargeable extractible.
- Module radio / Interface WI-FI.
- Mémoire Alibi avec horodateur.
- 2 entrées + 2 sorties configurables sur le poids net ou brut.
- Fourches en acier INOX / Système de freinage sur les roues directrices.
- Roues spéciales.
- Largeur des fourches jusqu'à 680 mm (sur demande).
- Longueur des fourches spécifique de 850 à 1500 mm (sur demande).
- Version avec capacité, précision spéciales ou à haute résolution (sur demande).

VERSIONS

Versions disponibles

Modèle	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
TPWLK-3	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	
TPWLKM-3 M	1000 / 2000		0,5 / 1
TPWLKP-3	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	
TPWLKPM-3 M	1000 / 2000		0,5 / 1

NOTE : Colonne et timon à monter.



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy



HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy



DINI ARGEO SRL

VIA DELLA FISICA, 20 - 41042 - SPEZZANO DI FIORANO (MO)

Tel. 0536843418 Fax. 0536843521

info@diniargeo.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE