



Kit ballon obturateur Wunderplug de canalisations

Ballon obturateur de canalisations

Départ usine **24h / 48h**

Points forts du produit

- Kit contenant un ballon, un manomètre, un flexible et une pompe à pieds
- Obturateur de canalisation le plus commercialisé en France
- Différents formats de ballons sont disponibles
- Pression de gonflage du ballon d'obturation de 1 à 2,5 bar avec contre-pression acceptée de 0,3 à 1 bar
- Une entrée valve-auto est présente sur les modèles les plus petits.

Description

Le kit est composé :

- d'un ballon obturateur de canalisation pouvant être gonflé grâce à une pompe à pied ou un compresseur et composé d'élastomère.
 - d'un manomètre de sécurité 2,5 BAR.
 - d'un flexible à air 8 x 15, 20 BAR 5 mètres.
 - d'une pompe à pied, uniquement pour les ballons d'obturation ayant un diamètre de cône inférieur ou égal à 200-400 mm.
- Au -delà de cette dimension, nous vous conseillons de prendre un compresseur.

Cet obturateur pour canalisations est le plus commercialisé en France, grâce à sa capacité d'obturation temporaire des réseaux et des canalisations.

Différents formats de ballons sont disponibles et seront adaptés à vos besoins.

Pression de gonflage du ballon d'obturation de 1 à 2,5 bar avec contre-pression acceptée de 0,3 à 1 bar.

Une entrée valve-auto est présente sur les modèles les plus petits.

Coloris standard : noir.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	Ø CÔNE (MM)	PRESSIION DE GONFLAGE (BAR)	CONTRE-PRESSION ACCEPTÉE (BAR)	Ø DÉGONFLÉ (MM)	POIDS (KG)
10.5906.01	300	35 à 70	2,5	2	33	7,3
10.5906.02	330	45 à 100	2,5	2	47	7,4
10.5906.03	375	70 à 150	2,5	1	68	7,6
10.5906.04	550	100 à 200	2,5	1	91	8,2

Voir en ligne Kit ballon obturateur Wunderplug de canalisations

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	Ø CÔNE (MM)	PRESSION DE GONFLAGE (BAR)	CONTRE-PRESSION ACCEPTÉE (BAR)	Ø DÉGONFLÉ (MM)	POIDS (KG)
10.5906.05		150 à 300	2,5	1	140	9,1
10.5906.06	650	200 à 400	2,5	1	187	10,1
10.5906.07	800	200 à 500	1,5	1	187	9,5
10.5906.08	850	300 à 600	2,5	1	286	14,5
10.5906.09	1150	500 à 1000	1,5	0,5	486	31,5
10.5906.10	1300	600 à 1200	1,5	0,5	586	40,0
10.5906.11	1900	600 à 1600	1,5	0,3	575	103,0
10.5906.12	2400	800 à 2000	1,5	0,3	790	95,0
10.5906.13	1000	375 à 750	2,5	1	360	20,7

Voir en ligne Kit ballon obturateur Wunderplug de canalisations

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com