



Granulés absorbants : Attapulgit

Départ usine **24h / 48h**

Points forts du produit

- L'attapulgit présente un pouvoir absorbant en hydrocarbure de 137% et en eau de 130%
- Ne forme pas de boue même en état de saturation et s'utilise en intérieur comme en extérieur
- Incombustible, inodore, non corrosif, non oxydant
- Existe en sacs de 40 litres et en seaux de 30 litres
- Différents conditionnements pratiques, solides et faciles à transporter

Description

Utilisée par les conseils généraux, mairies et pompiers, l'attapulgit présente un pouvoir absorbant en hydrocarbure de 137% et en eau de 130%.

Gardant son apparence granulaire, l'attapulgit ne forme pas de boue même en état de saturation et s'utilise en intérieur comme en extérieur.

Incombustible, inodore, non corrosif, non oxydant.

Existe en sacs de 40 litres, en seaux de 30 litres plus pratiques avec la poignée.

Les différents conditionnements sont pratiques, solides et faciles à transporter.

Tarifs dégressifs à l'unité sur demande.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	VOLUME (L)	CONDITIONNEMENT	VENDU PAR	POIDS (KG)
12.4040.01	30	1 seau de 30 litres (15 kg)	Unité	15,0
12.4040.02	40	1 sac de 40 litres (20 kg)	Unité	20,0
12.4040.03	960	32 seaux de 30 litres	Palette	480,0
12.4040.04	2000	50 sacs de 40 litres	Palette	1.000,0

Voir en ligne Granulés absorbants : Attapulgit

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com