

## Forets **TOPline**

### Forets **TOPline** 338 HSS SP

#### Applications

- Perçages rapides avec machine portable (perceuse à main) ou fixe (perceuse à colonne) d'aciers alliés et non alliés ayant une ténacité < 1000 N/mm<sup>2</sup>.

#### Utilisateurs

Tous corps de métiers

#### Avantages

- L'affûtage en croix (auto-centrant) permet un perçage direct et précis sans avant trou d'aciers alliés et non alliés.
- Perçage plus rapide.
- Meilleure évacuation des copeaux.
- L'âme renforcée limite les risques de casse du foret et les vibrations pour un meilleur confort d'utilisation.

#### Caractéristiques techniques

Foret taillé meulé auto-centrant queue cylindrique.

Acier : HSS.

Type d'affûtage : en croix.

Angle d'affûtage : 130°.

Finition : noire.

Gamme : longueur standard DIN 338 HSS SP.

#### Produits associés

- Huile d'usinage, lunettes, gants.
- Perceuses (BRD-S, BID-S, BACS 12 V, BRACS 13,2 V, BACH DD 14,4 V, BACID 18 V).



Affûtage en croix.

| Code   | Désignation              | Ø en mm | Long. utile en mm | Long. totale en mm | Cdt. |
|--------|--------------------------|---------|-------------------|--------------------|------|
| 010968 | Foret TOPline 338 HSS SP | 0,5     | 6                 | 22                 | 10   |
| 016497 | Foret TOPline 338 HSS SP | 0,6     | 7                 | 24                 | 10   |
| 016500 | Foret TOPline 338 HSS SP | 0,7     | 9                 | 28                 | 10   |
| 010969 | Foret TOPline 338 HSS SP | 0,8     | 10                | 30                 | 10   |
| 016498 | Foret TOPline 338 HSS SP | 0,9     | 11                | 32                 | 10   |
| 008369 | Foret TOPline 338 HSS SP | 1       | 12                | 34                 | 10   |
| 008370 | Foret TOPline 338 HSS SP | 1,1     | 14                | 36                 | 10   |
| 008371 | Foret TOPline 338 HSS SP | 1,2     | 16                | 38                 | 10   |
| 008372 | Foret TOPline 338 HSS SP | 1,3     | 16                | 38                 | 10   |
| 008373 | Foret TOPline 338 HSS SP | 1,4     | 18                | 40                 | 10   |
| 008374 | Foret TOPline 338 HSS SP | 1,5     | 18                | 40                 | 10   |
| 008375 | Foret TOPline 338 HSS SP | 1,6     | 18                | 40                 | 10   |
| 008376 | Foret TOPline 338 HSS SP | 1,7     | 18                | 40                 | 10   |
| 008377 | Foret TOPline 338 HSS SP | 1,8     | 22                | 46                 | 10   |
| 008378 | Foret TOPline 338 HSS SP | 1,9     | 22                | 46                 | 10   |
| 008379 | Foret TOPline 338 HSS SP | 2       | 24                | 49                 | 10   |
| 008380 | Foret TOPline 338 HSS SP | 2,1     | 24                | 49                 | 10   |
| 008381 | Foret TOPline 338 HSS SP | 2,2     | 27                | 53                 | 10   |
| 008382 | Foret TOPline 338 HSS SP | 2,3     | 27                | 53                 | 10   |
| 008383 | Foret TOPline 338 HSS SP | 2,4     | 30                | 57                 | 10   |
| 008384 | Foret TOPline 338 HSS SP | 2,5     | 30                | 57                 | 10   |
| 008385 | Foret TOPline 338 HSS SP | 2,6     | 30                | 57                 | 10   |
| 008386 | Foret TOPline 338 HSS SP | 2,7     | 33                | 61                 | 10   |
| 008387 | Foret TOPline 338 HSS SP | 2,8     | 33                | 61                 | 10   |
| 008388 | Foret TOPline 338 HSS SP | 2,9     | 33                | 61                 | 10   |
| 008390 | Foret TOPline 338 HSS SP | 3       | 33                | 61                 | 10   |

| Code   | Désignation              | Ø en mm | Long. utile en mm | Long. totale en mm | Cdt. |
|--------|--------------------------|---------|-------------------|--------------------|------|
| 008391 | Foret TOPline 338 HSS SP | 3,1     | 36                | 65                 | 10   |
| 008392 | Foret TOPline 338 HSS SP | 3,2     | 36                | 65                 | 10   |
| 008393 | Foret TOPline 338 HSS SP | 3,3     | 36                | 65                 | 10   |
| 008394 | Foret TOPline 338 HSS SP | 3,4     | 39                | 70                 | 10   |
| 008395 | Foret TOPline 338 HSS SP | 3,5     | 39                | 70                 | 10   |
| 008396 | Foret TOPline 338 HSS SP | 3,6     | 39                | 70                 | 10   |
| 008398 | Foret TOPline 338 HSS SP | 3,7     | 39                | 70                 | 10   |
| 008399 | Foret TOPline 338 HSS SP | 3,8     | 43                | 75                 | 10   |
| 008401 | Foret TOPline 338 HSS SP | 3,9     | 43                | 75                 | 10   |
| 008402 | Foret TOPline 338 HSS SP | 4       | 43                | 75                 | 10   |
| 008403 | Foret TOPline 338 HSS SP | 4,1     | 43                | 75                 | 10   |
| 008404 | Foret TOPline 338 HSS SP | 4,2     | 43                | 75                 | 10   |
| 008405 | Foret TOPline 338 HSS SP | 4,3     | 47                | 80                 | 10   |
| 008406 | Foret TOPline 338 HSS SP | 4,4     | 47                | 80                 | 10   |
| 008407 | Foret TOPline 338 HSS SP | 4,5     | 47                | 80                 | 10   |
| 008408 | Foret TOPline 338 HSS SP | 4,6     | 47                | 80                 | 10   |
| 008409 | Foret TOPline 338 HSS SP | 4,7     | 47                | 80                 | 10   |
| 008410 | Foret TOPline 338 HSS SP | 4,8     | 52                | 86                 | 10   |
| 008411 | Foret TOPline 338 HSS SP | 4,9     | 52                | 86                 | 10   |
| 008412 | Foret TOPline 338 HSS SP | 5       | 52                | 86                 | 10   |
| 008413 | Foret TOPline 338 HSS SP | 5,1     | 52                | 86                 | 10   |
| 008414 | Foret TOPline 338 HSS SP | 5,2     | 52                | 86                 | 10   |
| 008415 | Foret TOPline 338 HSS SP | 5,3     | 52                | 86                 | 10   |
| 008416 | Foret TOPline 338 HSS SP | 5,4     | 57                | 93                 | 10   |
| 008417 | Foret TOPline 338 HSS SP | 5,5     | 57                | 93                 | 10   |
| 008418 | Foret TOPline 338 HSS SP | 5,6     | 57                | 93                 | 10   |
| 008419 | Foret TOPline 338 HSS SP | 5,7     | 57                | 93                 | 10   |
| 008420 | Foret TOPline 338 HSS SP | 5,8     | 57                | 93                 | 10   |
| 008421 | Foret TOPline 338 HSS SP | 5,9     | 57                | 93                 | 10   |
| 008422 | Foret TOPline 338 HSS SP | 6       | 57                | 93                 | 10   |
| 008423 | Foret TOPline 338 HSS SP | 6,1     | 63                | 101                | 10   |
| 008424 | Foret TOPline 338 HSS SP | 6,2     | 63                | 101                | 10   |
| 008425 | Foret TOPline 338 HSS SP | 6,3     | 63                | 101                | 10   |
| 008426 | Foret TOPline 338 HSS SP | 6,4     | 63                | 101                | 10   |
| 008428 | Foret TOPline 338 HSS SP | 6,5     | 63                | 101                | 10   |
| 008429 | Foret TOPline 338 HSS SP | 6,6     | 63                | 101                | 10   |
| 008430 | Foret TOPline 338 HSS SP | 6,7     | 63                | 101                | 10   |
| 008431 | Foret TOPline 338 HSS SP | 6,8     | 69                | 109                | 10   |
| 008432 | Foret TOPline 338 HSS SP | 6,9     | 69                | 109                | 10   |
| 008433 | Foret TOPline 338 HSS SP | 7       | 69                | 109                | 10   |
| 008434 | Foret TOPline 338 HSS SP | 7,1     | 69                | 109                | 10   |
| 008436 | Foret TOPline 338 HSS SP | 7,2     | 69                | 109                | 10   |
| 008437 | Foret TOPline 338 HSS SP | 7,3     | 69                | 109                | 10   |
| 008438 | Foret TOPline 338 HSS SP | 7,4     | 69                | 109                | 10   |
| 008439 | Foret TOPline 338 HSS SP | 7,5     | 69                | 109                | 10   |
| 008440 | Foret TOPline 338 HSS SP | 7,6     | 75                | 117                | 10   |
| 008441 | Foret TOPline 338 HSS SP | 7,7     | 75                | 117                | 10   |
| 008442 | Foret TOPline 338 HSS SP | 7,8     | 75                | 117                | 10   |
| 008444 | Foret TOPline 338 HSS SP | 7,9     | 75                | 117                | 10   |
| 008445 | Foret TOPline 338 HSS SP | 8       | 75                | 117                | 5    |
| 008446 | Foret TOPline 338 HSS SP | 8,1     | 75                | 117                | 5    |
| 008447 | Foret TOPline 338 HSS SP | 8,2     | 75                | 117                | 5    |
| 008448 | Foret TOPline 338 HSS SP | 8,3     | 75                | 117                | 5    |
| 008449 | Foret TOPline 338 HSS SP | 8,4     | 75                | 117                | 5    |
| 008450 | Foret TOPline 338 HSS SP | 8,5     | 75                | 117                | 5    |
| 008452 | Foret TOPline 338 HSS SP | 8,6     | 81                | 125                | 5    |

| Code   | Désignation              | Ø en mm | Long. utile en mm | Long. totale en mm | Cdt. |
|--------|--------------------------|---------|-------------------|--------------------|------|
| 008453 | Foret TOPline 338 HSS SP | 8,7     | 81                | 125                | 5    |
| 008454 | Foret TOPline 338 HSS SP | 8,8     | 81                | 125                | 5    |
| 008455 | Foret TOPline 338 HSS SP | 8,9     | 81                | 125                | 5    |
| 008456 | Foret TOPline 338 HSS SP | 9       | 81                | 125                | 5    |
| 008457 | Foret TOPline 338 HSS SP | 9,1     | 81                | 125                | 5    |
| 008458 | Foret TOPline 338 HSS SP | 9,2     | 81                | 125                | 5    |
| 008459 | Foret TOPline 338 HSS SP | 9,3     | 81                | 125                | 5    |
| 008460 | Foret TOPline 338 HSS SP | 9,4     | 81                | 125                | 5    |
| 008461 | Foret TOPline 338 HSS SP | 9,5     | 81                | 125                | 5    |
| 008462 | Foret TOPline 338 HSS SP | 9,6     | 87                | 133                | 5    |
| 008463 | Foret TOPline 338 HSS SP | 9,7     | 87                | 133                | 5    |
| 008464 | Foret TOPline 338 HSS SP | 9,8     | 87                | 133                | 5    |
| 008465 | Foret TOPline 338 HSS SP | 9,9     | 87                | 133                | 5    |
| 008466 | Foret TOPline 338 HSS SP | 10      | 87                | 133                | 5    |
| 008467 | Foret TOPline 338 HSS SP | 10,2    | 87                | 133                | 1    |
| 008468 | Foret TOPline 338 HSS SP | 10,5    | 87                | 133                | 1    |
| 008469 | Foret TOPline 338 HSS SP | 11      | 94                | 142                | 1    |
| 008470 | Foret TOPline 338 HSS SP | 11,5    | 94                | 142                | 1    |
| 008471 | Foret TOPline 338 HSS SP | 12      | 101               | 151                | 1    |
| 008472 | Foret TOPline 338 HSS SP | 12,5    | 101               | 151                | 1    |
| 008473 | Foret TOPline 338 HSS SP | 13      | 101               | 151                | 1    |

**Famille**  
10102

## Coffret forets **TOPline** 338 HSS SP de 25 pièces

### Caractéristiques techniques

Coffret composé de : 25 forets de 1 à 13 mm.

| Code   | Désignation                                  | Cdt. |
|--------|--|------|
| 008475 | Coffret TOPline 338 HSS SP 25 pièces 1-13 mn | 1    |

**Famille**  
10103



## Coffret forets **TOPline** 338 HSS SP de 19 pièces

### Caractéristiques techniques

Coffret composé de : 19 forets de 1 à 10 mm.

| Code   | Désignation                                  | Cdt. |
|--------|--|------|
| 008474 | Coffret TOPline 338 HSS SP 19 pièces 1-10 mn | 1    |

**Famille**  
10103



## Forets **TOPline** 340 HSS SP (grande longueur)

### Applications

- Perçages rapides avec machine portable (perceuse à main) ou fixe (perceuse à colonne) d'aciers alliés et non alliés ayant une ténacité < 1000 N/mm<sup>2</sup>.

### Utilisateurs

Tous corps de métiers

### Avantages

- L'affûtage en croix (auto-centrant) permet un perçage direct et précis sans avant trou d'aciers alliés et non alliés.
- Perçage plus rapide.
- Meilleure évacuation des copeaux.
- Lâme renforcée limite les risques de casse du foret et les vibrations pour un meilleur confort d'utilisation.

### Caractéristiques techniques

Foret taillé auto-centrant queue cylindrique.

Acier : HSS.

Type d'affûtage : en croix.

Angle d'affûtage : 130°

Finition : noire.

Gamme : grande longueur DIN 340 HSS SP.

### Produits associés

- Huile d'usinage, lunettes, gants.
- Perceuses (BRD-S, BID-S, BACS 12 V, BRACS 13,2 V, BACH DD 14,4 V, BACID 18 V).



Affûtage en croix.

| Code   | Désignation              | Ø en mm | Long. utile en mm | Long. totale en mm | Cdt. |
|--------|--------------------------|---------|-------------------|--------------------|------|
| 008580 | Foret TOPline 340 HSS SP | 2,5     | 62                | 95                 | 10   |
| 008581 | Foret TOPline 340 HSS SP | 3       | 66                | 100                | 10   |
| 008582 | Foret TOPline 340 HSS SP | 3,2     | 69                | 106                | 10   |
| 008584 | Foret TOPline 340 HSS SP | 3,5     | 73                | 112                | 10   |
| 008585 | Foret TOPline 340 HSS SP | 4       | 78                | 119                | 10   |
| 008586 | Foret TOPline 340 HSS SP | 4,2     | 78                | 119                | 10   |
| 008587 | Foret TOPline 340 HSS SP | 4,5     | 82                | 126                | 10   |
| 008588 | Foret TOPline 340 HSS SP | 5       | 87                | 132                | 10   |
| 008589 | Foret TOPline 340 HSS SP | 5,2     | 87                | 132                | 10   |
| 008590 | Foret TOPline 340 HSS SP | 5,5     | 91                | 139                | 10   |
| 008592 | Foret TOPline 340 HSS SP | 6       | 91                | 139                | 10   |
| 008593 | Foret TOPline 340 HSS SP | 6,5     | 97                | 148                | 10   |
| 008594 | Foret TOPline 340 HSS SP | 7       | 102               | 156                | 10   |
| 008595 | Foret TOPline 340 HSS SP | 8       | 109               | 165                | 5    |
| 008596 | Foret TOPline 340 HSS SP | 8,5     | 109               | 165                | 5    |
| 008597 | Foret TOPline 340 HSS SP | 9       | 115               | 175                | 5    |
| 008598 | Foret TOPline 340 HSS SP | 9,5     | 115               | 175                | 5    |
| 008599 | Foret TOPline 340 HSS SP | 10      | 121               | 184                | 5    |
| 008600 | Foret TOPline 340 HSS SP | 10,5    | 121               | 184                | 1    |
| 008601 | Foret TOPline 340 HSS SP | 11      | 128               | 195                | 1    |
| 008602 | Foret TOPline 340 HSS SP | 12      | 134               | 205                | 1    |
| 008603 | Foret TOPline 340 HSS SP | 13      | 134               | 205                | 1    |

**Famille**  
10111

## Forets **TOPline** 1897 BS HSS SP

### Applications

- Perçages rapides avec machine portable (perceuse à main) d'aciers alliés et non alliés de tôles fines ayant une ténacité < 900 N/mm<sup>2</sup>.

### Utilisateurs

Carrossier, service de maintenance, génie climatique, climatisation, froid

### Avantages

- L'affûtage en croix (auto-centrant) permet un perçage direct et précis sans avant trou d'aciers alliés et non alliés.
- Perçage plus rapide.
- Meilleure évacuation des copeaux.
- L'âme renforcée limite les risques de casse du foret, elle limite les vibrations pour un meilleur confort d'utilisation.
- Sa faible longueur et son double affûtage (2 côtés) en font un outil idéal pour des perçages de tôles fines nécessitant une très grande précision.

### Caractéristiques techniques

Foret taillé meulé auto-centrant queue cylindrique, affûté des 2 côtés, série courte.

Acier : HSS.

Type d'affûtage : en croix.

Angle d'affûtage : 130°.

Finition : noire.

### Produits associés

- Huile d'usinage, lunettes, gants.
- Perceuses (BRD-S, BID-S, BACS 12 V, BRACS 13,2 V, BACH DD 14,4 V, BACID 18 V).



Affûtage en croix.

| Code   | Désignation                  | Ø en mm | Long. utile en mm | Long. totale en mm | Cdt. |
|--------|------------------------------|---------|-------------------|--------------------|------|
| 008663 | Foret TOPline 1897 BS HSS SP | 3       | 11,2              | 49                 | 10   |
| 008664 | Foret TOPline 1897 BS HSS SP | 3,1     | 11,2              | 49                 |      |
| 008665 | Foret TOPline 1897 BS HSS SP | 3,2     | 11,2              | 49                 | 10   |
| 008666 | Foret TOPline 1897 BS HSS SP | 3,3     | 12,5              | 49                 |      |
| 008667 | Foret TOPline 1897 BS HSS SP | 4,1     | 14                | 55                 | 10   |
| 008668 | Foret TOPline 1897 BS HSS SP | 4,2     | 14                | 55                 | 10   |
| 008669 | Foret TOPline 1897 BS HSS SP | 4,5     | 15                | 58                 | 10   |
| 008670 | Foret TOPline 1897 BS HSS SP | 5       | 17                | 62                 | 10   |
| 008671 | Foret TOPline 1897 BS HSS SP | 5,1     | 17                | 62                 | 5    |
| 008672 | Foret TOPline 1897 BS HSS SP | 5,5     | 19                | 66                 | 1/5  |
| 008673 | Foret TOPline 1897 BS HSS SP | 6,5     | 22                | 70                 | 5    |

### Famille

10131

## Forets **TOPline** 338 HSS ALU

### Applications

- Perçages rapides avec machine portable (perceuse à main) aluminium, matières plastiques, bois ayant une ténacité < 610 N/mm<sup>2</sup>.

### Utilisateurs

Menuisier Alu / P.V.C, carrossier

### Avantages

- L'affûtage en croix permet un perçage direct et précis sans avant trou d'alliages légers à copeaux longs : aluminium, matières plastiques, bois.

### Caractéristiques techniques

Foret taillé meulé queue cylindrique.

Acier : HSS.

Type d'affûtage : en croix.

Angle d'affûtage : 135°.

Finition : argent.

### Produits associés

- Gants, lunettes.
- Perceuses (BRD-S, BID-S, BACS 12 V, BRACS 13,2 V, BACH DD 14,4 V, BACID 18 V).



Affûtage en croix.

| Code   | Désignation               | Ø en mm | Long. utile en mm | Long. totale en mm | Cdt. |
|--------|---------------------------|---------|-------------------|--------------------|------|
| 631779 | Foret TOPline 338 HSS ALU | 3       | 33                | 61                 | 1    |
| 631825 | Foret TOPline 338 HSS ALU | 4       | 43                | 75                 | 1    |
| 631841 | Foret TOPline 338 HSS ALU | 4,2     | 43                | 75                 | 1    |
| 631868 | Foret TOPline 338 HSS ALU | 5       | 52                | 86                 | 1    |
| 631884 | Foret TOPline 338 HSS ALU | 6       | 57                | 93                 | 1    |

|                |
|----------------|
| <b>Famille</b> |
| 10108          |

## Forets métaux 338 HSS 6 pans 1/4"

### Applications

- Perçages rapides avec machine portable (perceuse à main) d'aciers alliés et non alliés ayant une ténacité < 1000 N/mm<sup>2</sup>.

### Utilisateurs

Tous corps de métiers

### Avantages

- L'affûtage en croix (auto-centrant) permet un perçage direct et précis sans avant trou d'aciers alliés et non alliés.
- L'emmanchement hexagonal permet le montage direct sur un porte-embout ou sur le mandrin de la perceuse sans risque de ripage.
- Perçage plus rapide.
- Meilleure évacuation des copeaux.
- Lâme renforcée limite les risques de casse du foret et les vibrations pour un meilleur confort d'utilisation.

### Caractéristiques techniques

Foret taillé meulé auto-centrant.

Acier : HSS.


Type d'affûtage : en croix.

Angle d'affûtage : 130°.

Emmanchement : hexagonal 6 pans 1/4".

### Produits associés

- Huile d'usinage, lunettes, gants.
- Perceuses (BRD-S, BID-S, BACS 12 V, BRACS 13,2 V, BACH DD 14,4 V, BACID 18 V).



Affûtage en croix.

| Code   | Désignation                      | Ø perçage en mm | Long. utile en mm | Long. totale en mm | Cdt. |
|--------|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------|
| 051580 | Foret métaux 338 HSS 6 pans 1/4" | 3               | 31                | 60                 | 1    |
| 051581 | Foret métaux 338 HSS 6 pans 1/4" | 4               | 31                | 60                 | 1    |
| 052089 | Foret métaux 338 HSS 6 pans 1/4" | 4,2             | 31                | 60                 | 1    |
| 052090 | Foret métaux 338 HSS 6 pans 1/4" | 4,5             | 37                | 65                 | 1    |
| 051582 | Foret métaux 338 HSS 6 pans 1/4" | 5               | 37                | 65                 | 1    |
| 051583 | Foret métaux 338 HSS 6 pans 1/4" | 6               | 37                | 65                 | 1    |
| 051584 | Foret métaux 338 HSS 6 pans 1/4" | 8               | 42                | 70                 | 1    |
| 051585 | Foret métaux 338 HSS 6 pans 1/4" | 10              | 42                | 70                 | 1    |

#### Famille

10109

## Coffret forets métaux 338 HSS SP 6 pans 1/4"

| Code   | Désignation                                  | Cdt. |
|--------|--|------|
| 051587 | Coffret forets métaux 338 HSS SP 6 pans 1/4" | 1    |

| Contenu                                 | Ø mm | Qte. |
|---|------|------|
| 051580 Foret métaux 338 HSS 6 pans 1/4" | 3    | 1    |
| 051581 Foret métaux 338 HSS 6 pans 1/4" | 4    | 1    |
| 051582 Foret métaux 338 HSS 6 pans 1/4" | 5    | 1    |
| 051583 Foret métaux 338 HSS 6 pans 1/4" | 6    | 1    |
| 051584 Foret métaux 338 HSS 6 pans 1/4" | 8    | 1    |



#### Famille

10109