

TABLE ELEVATRICE SIMPLES CISEAUX JUSQU'A 2000KG



Nos tables élévatrices compactes peuvent être installées sans coût supplémentaire pour la construction d'une fosse.

La gamme standard des **tables élévatrices simples ciseaux** offre les spécifications suivantes:

- hauteur mini de 180 ou 230 mm
- capacité de levage jusqu'à 2000 kg
- hauteurs maxi de 780 à 1 330 mm
- plates-formes jusqu'à 2 000 x 1 400 mm



Le bloc hydraulique est intégré à la table.

Standard sur toutes nos tables élévatrices:

- tous les équipements électriques sont protégés IP55.
- tension de commande 24 V – tension moteur 400V triphasé.
- poire de commande avec câble spirale de 4m.
- plate-forme, base, ciseaux construits en **INOX AISI 304** pour une stabilité maximale.
- tiges de vérin en **acier chromé dur**.
- loquets de sécurité en cas d'intervention sous la plate-forme.
- cadre de sécurité en aluminium sous le périmètre de la plate-forme pour éviter les coincements en descente.
- vanne pare-chute dans le pied de vérin en cas de bris de conduite haute-pression.
- niveau de bruit de l'agrégat hydraulique inférieur à 70 dB (A).
- Utilisation 15 minutes par heure.

Toutes les **tables élévatrices** sont fabriquées conformément à la norme européenne EN 1570-1.

Options :

- Pupitre de commande à fixer au sol.
- Commande au pied.
- Alimentation 230V monophasé.
- Mise à niveau automatique.
- Trappe de maintenance

Caractéristiques techniques :

Références	Capacité (kg)	Course (mm)	Hauteur Mini (mm)	Hauteur Maxi (mm)	Longueur Plateau (mm)	Largeur Plateau (mm)	Moteur (kw)	Tps de montée (s)	Poids (kg)
YZY-42001	500	600	180	780	950	600	0,8	8	130
YZY-42002	500	820	180	1000	1350	800	0,8	12	180
YZY-42010	1000	600	180	780	950	600	0,8	14	155
YZY-42011	1000	820	180	1000	1350	800	0,8	21	195
YZY-42012	1000	1100	230	1330	1700	900	0,8	33	335
YZY-42020	1500	820	230	1050	1350	800	0,8	23	225
YZY-42021	1500	1100	230	1330	1700	900	0,8	38	345
YZY-42030	2000	820	230	1050	1350	800	0,8	42	225
YZY-42031	2000	1100	230	1330	1700	900	0,8	68	345

