

Concasseur à Percussion

Après la technique avancée d'introduction, le concasseur à percussion est optimisé et largement appliqué dans le premier et deuxième concassage. Il peut concasser le matériel comme le granite, le basalte, la bluestone, etc...le côté le plus long est de moins de 500mm et la vigueur de contre-pression n'est pas plus que 320Mpa.



Les caractères de concasseur à percussion :

- 1) Connection d'assemblage de la douille de blocage.
- 2) Barre basse avec haut chrome
- 3) L'ouverture artificielle ou hydraulique
- 4) Plaque d'impact spéciale
- 5) Forme cubique du produit final
- 6) Entretien facile
- 7) Performance fiable

Data technique de concasseur à percussion

Type	Spec.	Ouverture d'alimentateur (mm)	Taille alimentaire (mm)	Capacité de concassage (t/h)	Puissance (kw)	Poids (t)
PF-1007	Φ1000x700	400x730	<250	15-60	37-55	9.5
PF-1010	Φ1000x1050	400x1080	300	50-90	55-75	14
PF-1210	Φ1250x1050	400x1080	300	70-130	110-132	17
PF-1214	Φ1250x1400	400x1430	300	90-180	132-160	22
PF-1315	Φ1320x1500	860x1520	350	120-250	120-250	26
PF-1320	Φ1320x2000	860x2030	500	160-350	300-375	30