

Roll 780 marée

DIM EXT	800 x 1000 x H 1900 mm
DIM INT	610 x 820 x H 1420 mm
VOLUME INT	710 litres
COEF.K	0,30 W/m2.K
POIDS A VIDE	137 Kg
ISOLANT	Mousse polyuréthane
PAROIS	Polyéthylène alimentaire
FORMAT	INT cagette Euronorme 600 x 400



Spécifications



Rotomoulage monobloc.
Rainurages intérieurs de convection



Articulation caisse/porte à double axe.
Porte à ouverture 270°



Fermeture rapide 2 points type « pélican » en acier zingué bichromaté



Châssis encastré, acier anti-corrosion
2 roues fixes - 2 roues pivotantes Ø 125 mm




Joint EPDM en cadre monobloc. Système d'arrêt de porte ouverte.



Porte étiquette encastré



2 poignées de maintenance venant de moulage



Fond spécial pour rétention des eaux d'écoulement



Bonde de vidange en fond de cuve



Options



2 roues à frein Ø 125 mm



4 pieds métalliques Ø 80 mm



1 à 3 grilles inox

olivo
COLD LOGISTICS

LEADER IN INSULATED CONTAINERS
www.olivo.eu - Tel. +33 (0)4 77 90 68 63