



BAHCO Carbide Triple Set® TSS 3868

3868 Carbide Triple Set® TSS
Lames de scie à ruban
polyvalentes aiguisées en carbure

DÉTAILS SUR LE PRODUIT







- Lame au carbure, qui permet une grande efficacité de coupe sur les matériaux difficiles et abrasifs lorsque les vibrations posent problème
- La denture avoyée supprime les vibrations et le bruit, particulièrement sur les machines instables
- Denture à angle de coupe positif de 10°, pour des taux de coupe plus rapides et une productivité accrue
- La lame meulée brevetée présente une conception de lame Triple Set® à denture avoyée
- Procure un dégagement suffisant pour une bonne évacuation des copeaux
- Conçue spécialement pour la coupe de production des aciers inoxydables
- Durée de vie de la lame nettement meilleure
- Même lame que la TSX, à la différence près que la TSS est une lame de prérodage qui utilise une méthode brevetée supprimant le rodage
- La denture Triple Set® et un bon trait de scie permettent d'éliminer la perte de denture
- Les bords sont capables de résister aux forces d'impact importantes de la scie à ruban sans se casser ou s'ébrécher
- Son embout au carbure sélectionné pour assurer une bonne résistance à l'usure et une excellente longévité a montré sa capacité à augmenter considérablement la productivité
- Largeurs et épaisseurs standard convenant à tous types de machines rubans sans modifications
- Avoyage conçu pour un bon dégagement et une plus longue durée de vie
- Vibrations réduites et niveau sonore extrêmement faible



Follow the Fish!



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit						
3868-27-0.9-TSS-3/4	27 mm	1 in	0.9 mm	0.035 in	3/4	TSS
3868-34-1.1-TSS-2/3	34 mm	1-1/4 in	1.1 mm	0.042 in	2/3	TSS
3868-34-1.1-TSS-3/4	34 mm	1-1/4 in	1.1 mm	0,043 in	3/4	TSS
3868-41-1.3-TSS-1.4/2	41 mm	1-1/2 in	1.3 mm	0.050 in	1.4/2	TSS
3868-41-1.3-TSS-2/3	41 mm	1-1/2 in	1.3 mm	0.050 in	2/3	TSS
3868-54-1.6-TSS-1/1.25	54 mm	2 in	1.6 mm	0.062 in	1/1.25	TSS
3868-54-1.6-TSS-1.4/2	54 mm	2 in	1.6 mm	0.062 in	1.4/2	TSS
3868-54-1.6-TSS-2/3	54 mm	2 in	1.6 mm	0.062 in	2/3	TSS
3868-67-1.6-TSS-.7/1	67 mm	2-5/8 in	1.6 mm	0.062 in	0.7/1	TSS
3868-67-1.6-TSS-1/1.25	67 mm	2-5/8 in	1.6 mm	0.062 in	1/1.25	TSS
3868-67-1.6-TSS-1.4/2	67 mm	2-5/8 in	1.6 mm	0.062 in	1.4/2	TSS
3868-67-1.6-TSS-2/3	67 mm	2-5/8 in	1.6 mm	0.062 in	2/3	TSS
3868-80-1.6-TSS-.7/1	80 mm	3-1/8 in	1.6 mm	0.062 in	0.7/1	TSS
3868-80-1.6-TSS-1.4/2	80 mm	3-1/8 in	1.6 mm	0.062 in	1.4/2	TSS
3868-80-1.6-TSS-2/3	80 mm	3-1/8 in	1.6 mm	0.062 in	2/3	TSS

Follow the Fish!

