

NOUVEAU

de 1 à 3 MODULES



Alimentation Rail Din Série JS

Alimentation à découpage modulaire
1 à 3 modules, permettant d'alimenter
les automates, contrôle d'accès, ventouses,
gâches électriques et tous appareils
électroniques montage Rail Din TS 35



- Fabrication européenne
- Fiabilité éprouvée
- Rendement élevé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	JS1512M1	JS1524M1	JS3012M2	JS3024M2	JS4512M3	JS5024M3
Entrée						
Tension d'entrée	190 - 264 Vac					
Fréquence	50 Hz / 0 Hz		45 - 65 Hz / 0 Hz			
Courant absorbé	0.13 A		0.3 A		0.47 A	
Sortie						
Tension de sortie nominale	12 Vdc 2%	24 Vdc 2%	12 Vdc 1%	24 Vdc 1%	12 Vdc 1%	24 Vdc 2%
Intensité nominale/puissance	1.25 A	0.625 A	2.3 A	1.2 A	3.5 A	2 A
Rendement	80%		88%		90%	
Protection surcharge	~ 110% In					
Protection contre court-circuit	Permanent - redémarrage automatique					
Général						
Degré de protection	IP 20					
Température de fonctionnement	-20 + 60°C pleine charge, derating 2.5%/°C > 55°C					
Stockage	-40°C / + 85°C					
Norme de sécurité	EN 60950-1 conforme à la norme EN50178					
Rigidité diélectrique	3k Vac I/P- O/P					
Raccordements	Borniers à vis					
Montage	Rail Din TS 35 mm					
Dimensions (Lx l x H)	18.5 x 94 x 70 mm		36 x 94 x 70 mm		53 x 94 x 70 mm	
Poids	84 g		0.15 kg		0.2 kg	