


# Tour 700 GN 1/1 Groupe extractible

ACIER INOX / DESSUS INOX - Profondeur 700 - GROUPE À DROITE - VERSION NÉGATIVE



Sans groupe


**TGX 2P BT GL (-18°/-22°C)**

**DIMENSIONS : L 1342 x P 700 x H 850/920 mm**

**Sans groupe**

**TGX 2P BT SG**

**DIMENSIONS : L 1042 x P 700 x H 850/920 mm**



Sans groupe

**TGX 3P BT GL (-18°/-22°C)**

**DIMENSIONS : L 1792 x P 700 x H 850/920 mm**

**Sans groupe**

**TGX 3P BT SG**

**DIMENSIONS : L 1492 x P 700 x H 850/920 mm**



- Intérieur/Extérieur inox sauf dos extérieur
- **PRATIQUE** Façade accès groupe monté sur pivot, accès aisé pour faciliter l'entretien
- **PRATIQUE** Groupe tropicalisé monté sur glissières
- Gaz réfrigérant R290
- Isolation 50 mm en polyuréthane injectée densité 40Kg/m<sup>3</sup>
- Angles intérieurs/extérieurs arrondis et fond embouti
- Bonde d'évacuation des eaux de nettoyage
- Évaporateur traité anti-corrosion
- Contrôle électronique
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Pieds inox réglables en hauteur
- Froid ventilé

## ACCESSOIRES



Kit roulettes pour 2 et 3 portes

REF.

**AC/R 7-14**

Pour hauteur plan de travail 810 mm

REF.

**AC/RSPECIALH**

Pour hauteur plan de travail 910 mm

Kit roulettes pour 4 portes

REF.

**2x AC/R 7-14**


Pour hauteur plan de travail 810 mm

REF.

**2x AC/RSPECIALH**

Pour hauteur plan de travail 910 mm

Grille plastifiée GN 1/1



REF.

**AC/GP-GN1/1**

Glissières en acier inox table 700 TGX



REF.

**ACF/GT-GNX**

POIDS 2/3 PORTES	113 / 141 Kg
TEMPÉRATURE POUR TN	0°C / +8°C
VOLUME 2/3 PORTES	290 / 452 Litres
PUISSANCE FRIGO 2/3 PORTES À -10°C	364 Watts
ALIMENTATION	230V, 50Hz
PUISSANCE ABSORBÉE 2/3 PORTES	669 / 679 Watts
RÉGULATION	Thermostat électronique