



Mini pelle Yuchai - YC25 - 2.5 tonnes - Cabine



Désignation

Mini-pelle 2700kg, série 8, cabine, 2 vitesses et voie variable, motorisation Cummins A1700 - 37CV, chenilles caoutchouc, ligne hydraulique de série double effet pour BRH ou tarière Cabine chauffée et climatisée de série

Accessoires

Attache rapide		Grappin	
Godet retro	350 mm	Tarière	
Godet retro	450 mm	Brise roche	YC70
Godet retro	600 mm		
Godet de curage	1200 mm		

Options

2 Vitesses d'avancement

Motorisation

Moteur	Cummins A1700
Puissance	37 CV / 19.7 Kw
Cylindres	3 verticaux en ligne
Cylindrée	1.7 L
Refroidissement	Liquide
Réservoir	33 L

Dimensions

Longueur maximum de transport	4410 mm
Largeur de plateforme	1434 mm
Hauteur de la machine	2490 mm
Largeur des chenilles caoutchouc	300 mm
Longueur des chenilles	1935 mm
Garde au sol	292 mm
Poids	2500 kg

Hydraulique

Marque	Kayaba
Pompe à débit variable	2 x26 l/ min
Pompe à débit constant	15.4 + 7.7 l/ min
Pression du circuit hydraulique	20 mpa
Débit du circuit auxiliaire	26 l/m
Réservoir	38 L

Performances

Profondeur de fouille	2600 mm
Hauteur maximum d'excavation	4060 mm
Hauteur maximum de déversement	2860 mm
Hauteur maximum d'aplanissement avec lame	296 mm
Profondeur maximum de fragmentation avec lame	370 mm
Capacité du godet standard de 527mm	0.06 a 0.12 m3
Force d'excavation	2190 Kg
Force au crochet	2870 Kg
Rayon minimum d'orientation arrière	1830 mm
Rayon maximum d'excavation	4550 mm
Angle maximum du balancier	80° G/ 50° D
Tenue de route en côte	58% - 30°
Vitesse de rotation de la plateforme	10.7 tr/mn
Vitesse de marche	2.7 / 4.2 km/h

Catalogue en ligne sur : www.btpcentre.fr

btp centre , 5 rue Flandre Dunkerque , 28000 Chartres

tel : 06.61.96.85.99

contact@btpcentre.fr

fax : 09.81.70.86.57