



## BÉTAILLÈRE SERIE II RAS DE SOL HYDRAULIQUE TOUTE METALLIQUE



### Equipement standard :

- Plancher en tôle larmée 4/6
- Ridelles en tôle nervurée 25/10ème
- Porte avant
- Timon triangulaire
- Béquille cric
- Fond ouvrant intégral et suspension hydropneumatique
- Séparation intérieure en 2 parties



**Boule d'azote avec  
vanne d'arrêt**

Type	Longueur	Largeur	PTC	Poids à Vide	Essieu	Séparation intérieure	Roues
BRS 40 T	4,00 m	2,20 m	5900 kg	1490 kg	Carré 606 AF Hyd	Non	11x15-12 ply
BRS 45 T	4,50 m	2,30 m	7200 kg	1980 kg	Carré 706 AF Hyd	Oui, en 2 parties	12x15-14 ply
BRS 50 T	5,00 m	2,30 m	7200 kg	2060 kg	Carré 706 AF Hyd	Oui, en 2 parties	12x15-14 ply
BRS 55 T	5,50 m	2,30 m	9500 kg	2230 kg	Carré 808 AF Hyd	Oui, en 2 parties	13.5/75x17-14 ply
BRS 60 T	6,00 m	2,30 m	9500 kg	2370 kg	Carré 808 AF Hyd	Oui, en 2 parties	13.5/75x17-14 ply
BRS 65 T	6,50 m	2,30 m	9500 kg	2420 kg	Carré 808 AF Hyd	Oui, en 2 parties	13.5/75x17-14 ply



# BÉTAILLÈRE SERIE II RAS DE SOL HYDRAULIQUE TOUTE METALLIQUE

## En option



Barrière extérieure à roulement à bille



Béquille hydraulique + flèche ressort

Plancher caoutchouc, barrière intérieure sur rail à barreaux



## De série



Fond ouvrant intégral et suspension hydropneumatique

Porte avant



Essieu démontable (boulonné)  
+ vérin

Plancher alu, barrière intérieure sur rail



**JP CONSTRUCTION**  
ZI CHARTREUSE GUIERS  
38380 ENTRE DEUX GUIERS  
Tél : 04 76 55 10 08 -

[www.jp-construction.fr](http://www.jp-construction.fr) - [jpconstruction@wanadoo.fr](mailto:jpconstruction@wanadoo.fr)