

Fondo Universale

Peinture sous-couche universelle pour intérieurs et extérieurs.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Fondo Universale est un fixateur à diluer avec eau pour extérieurs et intérieurs, à base de résines acryliques en dispersion aqueuse.

Pour sa nature **Fondo Universale** peut être appliqué sur supports différents, même pour systèmes décoratifs et de protection externes.

Fondo Universale est le fond idéal pour l'application de finitions décoratives sur supports non-conventionnels.

EMPLOIS

Il peut être appliqué à l'intérieur et à l'extérieur sur :

-Surfaces en bois nouvelles, anciennes et déjà teintées (portes, plinthes, poutres, panneaux)

-Tout autre produit en bois, qui exige une peinture professionnelle ou bricolage.

-Surfaces en aluminium non adonisé et tôle zinguée.

-Sur œuvres murales à l'intérieurs d'habitations, locaux commerciaux, hôpitaux, communautés.

-Sur matières plastiques et PVC.

NE PAS RECOUVRIR avec produits au nitrate de cellulose ou avec peintures diluées avec un nitré diluant.

ATTENTION au traitement des bois riches en tannin. Pour réduire la formation de taches appliquer un fond isolant spécifique.

ATTENTION au traitement sur des bois riches en tanin. Pour réduire la formation de taches, appliquer un fond isolant adéquat.

CARACTERISTIQUES D' IDENTIFICATION

Nature du liant: copolymère acrylique à dispersion aqueuse

Masse volumique

Fondo Universale: 1,33 ± 0,05 g/ml.

Séchage (à 25 °C e 65% di U.R.) au tact de 2 heures, recouvrable après 6 heures.

DILUTION

Fondo Universale: pour les applications avec pinceau ou rouleau diluer avec 5-10% d'eau. Pour les applications au spray diluer avec 15-20% d'eau.

RECOMMANDATIONS

Mêler soigneusement le produit avant la pigmentation et l'application. Ne pas appliquer sur support frais et alcalins, attendre le juste temps de séchage, normalement 4 semaines.

PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

(Conditions environnementales T=25° C,UR=60%)

Surfaces en bois:

Poncer légèrement et enlever les fibres su bois non adhérentes. Eliminer les éventuelles couches de peinture non adhérentes et rendre rugueuses toutes les surface déjà teintées. Enlever toute éventuelle présence de résines en utilisant les nitré diluants. Stiquer les imperfections avec un stique synthétique. Poncer les parts stuquées et éliminer la poussière. Appliquer sur support sec et propre 2 couches de **Fondo Universale**. Après un minimum de 6 heures, procéder avec la finition.

Surfaces en crépi :

Les supports doivent être secs et maturés. Si nécessaire, procéder avec le remaniement ou la consolidation en utilisant des produits spécifiques. En cas de moisissures traiter la surface avec les produits spécifiques.

Brosser ou laver les éventuelles efflorescences et parties non adhérentes des anciennes

peintures. Eliminer complètement les éventuelles couches soulevées de peintures à la chaux e à détrempe.

Brosser tous éventuels dépôts de poussière et traces de smog.

Stiquer les irrégularités du support et traiter les trous, les gerçures, les fissures et les affaissements. Sceller les fissures avec un scellant adéquat.

Poncer les stucages et les autres pièces avec un papier verre et éliminer la poussière.

Continuer avec des éventuels rasages sur crépi avec les produits adéquats. En cas de surfaces non homogènes, appliquer une couche de **Decofix** (fixateur consolidant à l'eau). Appliquer sur support sec et propre, 2 couches de **Fondo Universale**. Après un minimum de 6 heures appliquer le produit de finition.

Surfaces zinguées en aluminium ou alliages légers :

Eliminer toutes éventuelles traces d'oxydes, à travers le nettoyage mécanique ou manuel. Dégraisser soigneusement avec des solutions alcalines ou avec diluants spécifiques. Appliquer sur support parfaitement sec et exempt de rouille, 2 couches de **Fondo Universale**. Après un minimum de

6 heures appliquer le produit de finition.

Surfaces en matériel plastique PVC:

Poncer la surface afin de la rendre légèrement plus rugueuse. Dégraisser et nettoyer le support. Appliquer 2 couches de **Fondo Universale**. Après un minimum de 6 heures appliquer le produit de finition.

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être appliqué à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif. Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 10° C et supérieure à 35° C. Le support doit être sec, ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés (même s'ils se trouvent déjà à l'ombre). Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication. Pour l'usage correct des matériaux, de la dilution et de l'application, il est recommandable de lire très attentivement cette fiche technique.

NETTOYAGE DE OUTILS

Avec eau, immédiatement après l'usage.

RENDEMENT

Fondo Universale: 4-5 m²/l, en deux couches, selon le type du support et sa capacité d'absorption. Il est recommandé de vérifier le rendement effectif en faisant une épreuve préliminaire sur le support spécifique.

EMBALAGES

Boîtes de 2,5 l.

CONDITION DE DURÉE DU STOCKAGE

Le produit doit être utilisé préférentiellement dans les 2 ans successifs à la date de fabrication, à condition qu'il soit gardé dans les récipients d'origine encore fermés

et dans des conditions environnementales appropriées.

NORMES DE SÉCURITÉ

Normative 2004/42/CE:

Fondo Universale (fixateur)

Valeur limite UE pour Fondo Universale (cat A/g): 30 g/l (2010)
Fondo Universale contient un maximum de 30 g/l di COV.

Le produit n'exige pas d'être étiqueté suivant les normes en vigueur.

Utiliser le produit selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts, cours d'eau et terrains ; ne pas jeter les contenants dans l'environnement.

Laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme déchets spéciaux.

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour ultérieures informations consulter la fiche de sécurité.