



# BENZ 200/16 R Di

## Gamme pro ultra-intensif

**7** heures  
maxi / jour  
utilisation intensive

**GARANTIE**  
**1** AN  
PRO

Flexible HP 15 m pro  
(DN 8 / 2 T / coupleurs M22 F)  
Réf. **TBAP16656**

Pistolet rallonge  
(entrée M22 M / sortie coupleur M22)  
Réf. **IPPR40002**



Lance 2 voies 70 cm inox HP/BP (M22 M)  
Réf. **LCPR12983**

Buse HP (insert inox) 1/4" - 050 - 25°  
Réf. **UGLN00044**

Buse basse pression 1/4" - laiton  
Réf. **UGLN05174**

- LES +**
- \* Châssis tubulaire 4 roues gonflables
  - \* Moteur Diesel Yanmar 10 CV avec alternateur
  - \* Démarreur électrique à clé - batterie 12 V incluse
  - \* Pompe en ligne (à bielles) / 3 pistons céramique
  - \* Accouplement réduit de la pompe par boîte à pignons
  - \* Valve thermique de sécurité pompe
  - \* Réglage de pression au By-pass
  - \* Flexible HP 15 mètres & lance 2 voies de série

### Caractéristiques techniques

Référence	IDAF99990
Pression (bars)	40 à 200 (réglable)
Débit (l/h)	960
Type de buse HP (calibre nominal)	1/4" - 050
Température max en entrée (°C)	45
Moteur (type / CV)	Yanmar diesel - 10
Capacité réservoir diesel (l - Gasoil ou GNR)	5,5
Consommation (l/h à plein régime)	2
Accouplement moteur/pompe	Réduit par pignons
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1500
Type de pompe (culasse / pistons)	En ligne (à bielles) laiton / Céramique
Système aspiration détergent	Oui par Venturi - Crépine
Dimensions L x l x h (cm)	130 x 88 x 105
Poids à vide (kg)	99

### Accessoires et options préconisés

 Buse 3 rétrojets + 1 frontal Réf. <b>CANA99024</b>	 Débouché canalisation (sans buse) 10 m Réf. <b>TBAP23853</b> 20 m Réf. <b>TBAP24406</b>	 Flexible HP 20 m < 200 bars - Réf. <b>TBAP16291</b> > 200 bars - Réf. <b>TBAP16657</b>	 Mamelon M22 MM Jonction flexibles Réf. <b>RCIN10810</b>
 Lance rotabuse Réf. <b>ROTA00052</b>	 Brosse rotative pro 70 cm - Max 60° Réf. <b>SPID24911</b>	 Balai-brosse pro 70 cm Max 60 °C Réf. <b>SPID24939</b>	 Lance simple 70 cm - Réf. <b>LANC12988</b> 90 cm - Réf. <b>LANC12989</b> 120 cm - Réf. <b>LANC12990</b>
 Poignée avec raccord rapide Réf. <b>POIG00005</b>	 Lance double (sans buse) 50 cm - Réf. <b>LANC12982</b> 70 cm - Réf. <b>LANC12983</b>	 Buse BP Réf. <b>UGLN05174</b>	 Enrouleur auto 20 m nu (sans pivot) Tambour ABS / structure inox - Réf. <b>AVTB39124</b>
 Lance télescopique 2 à 5 m (sans buse) Réf. <b>LANC85206018</b>	 Harnais Réf. <b>KTRI85206019</b>	 Cloche de lavage (sans buse cf. p.79) Médium - Réf. <b>LANC126480</b> Premium - Réf. <b>LANC126138</b>	