



Granulés absorbants : Terre de Diatomée

Granulés absorbants

Départ usine **24h / 48h**

Points forts du produit

- Granulés absorbants : Terre de Diatomée
- Homologuées voirie, nos références sont conformes à la norme AFNOR P98-190
- La terre de diatomée présente un pouvoir absorbant en hydrocarbure de 154% et en eau de 137%
- Ne formant pas de boue après absorption ces granulés s'utilisent sur routes, dans les usines, aéroports, ateliers et bateaux
- Disponibles en seaux ou en sacs

Description

Homologuées voirie, nos références sont conformes à la norme AFNOR P98-190. Utilisée par les conseils généraux, DDE, et industries, la terre de diatomée présente un pouvoir absorbant en hydrocarbure de 154% et en eau de 137%. Ne formant pas de boue après absorption ces granulés s'utilisent sur routes, dans les usines, aéroports, ateliers et bateaux. Les différents conditionnements (seaux ou sacs) sont pratiques, solides et faciles à transporter.

Tarifs dégressifs à l'unité sur demande.

Certifications

Garantie
1 an

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	VOLUME (L)	CONDITIONNEMENT	VENDU PAR	POIDS (KG)
12.4043.01	20	1 sac de 20 litres (10 kg)	Unité	10,0
12.4043.02	30	1 seau de 30 litres (15 kg)	Unité	15,0
12.4043.03	40	1 sac de 40 litres (20 kg)	Unité	20,0
12.4043.04	2000	84 sacs de 20 litres	Palette	840,0
12.4043.06		50 sacs de 40 litres	Palette	1.000,0
12.4043.05	960	32 seaux de 30 litres	Palette	480,0

Voir en ligne Granulés absorbants : Terre de Diatomée

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com