

ÖZÇAĞDAŞ MAKİNA

Professional Manufacturer of Shrink Wrapping Machines



SERIE K5


MACHINE D'EMBALLAGE SOUS FILM RETRACTABLE
(FARDELEUSE) MANUEL



SERIE K5


MACHINE D'EMBALLAGE SOUS FILM RETRACTABLE (FARDELEUSE) MANUEL

Explication





La serie K5, conçu pour le conditionnement de divers produits avec un film en pvc de polyoléfine ou de polychlorure de vinyle. Utilisation dans les aliments, les boissons, les cosmétiques, les produits chimiques, les soins médicaux, la peinture, l'impression, l'automobile et le matériel où des emballages en plastique sont requis.

Application



l'opérateur place les produits entre le film rétractable à deux couches, puis transfère manuellement les produits vers la zone de coupe. le couvercle est fermé pour démarrer le processus. Le couvercle est maintenu fermé par un aimant électronique pendant les processus de coupe, de collage et de retrait. une fois le processus terminé Le couvercle s'ouvre automatiquement.

Spécification

- 
- ✓ Couper, coller et rétrécir en une seule opération
 - ✓ Résistance inox et chambre de résistance
 - ✓ Serrure magnétique avec minuterie
 - ✓ Panier de produits réglable en hauteur pour différents produits
 - ✓ Plateau de produit réglable en largeur pour différentes tailles de produit
 - ✓ Ouverture automatique après l'opération de rétraction
 - ✓ Convoyeur de transport chronométré
 - ✓ Duree de rétraction réglable
 - ✓ Température de rétraction réglable
 - ✓ Duree de coupe réglable
- 

- ✓ Roues verrouillables
- ✓ Changement de film facile et rapide
- ✓ Installation facile et opération simple
- ✓ La longévité
- ✓ Norme CE
- ✓ 2 Ans de garantie sauf pièces à porter
- ✓ 5 Ans de garantie d'approvisionnement en pièces de rechange.

Spécification Technique

MODÈLE	K5 45/60	K5 55/70
Max dimensions du produit(long x larg x hauteur)	500x350x150 mm	600x450x200 mm
Dimensions du L collage (long x larg)	600x450 mm	700x550 mm
Source d'énergie	220V-60Hz	220V-60Hz
Puissance installée	2,5 Kw	3,5 Kw
Capacite de production (packet/heure)	240-360	240-360
Type de film	PVC/POF	PVC/POF
Épaisseur du film	15-25 micron	15-25 micron
Largeur de la bobine	550 mm	650 mm
Diamètre de la bobine	250 Ø	250 Ø
Hauteur de la table de travail	900 mm	900 mm
Dimensions de la machine (longxlargxhaut)	1300x850x1100mm	1400x1000x1100mm
Poids	100 kg	125 kg