

Le VISU 680 est un afficheur abordable pour toutes les applications industrielles.

Entrées pour capteurs

1 entrée pour capteur de consommation/capteur de point de rosée (SDI)

1 entrée pour signaux analogiques (0 ... 20 mA, 0 ... 10 V)



Interface de communication
Raccordement USB

Autres signaux
2 relais d'alarme



VISU 680 + Débitmètre FLOMAT 600

Caractéristiques techniques VISU 680

Boîtier	Dimensions : 118 x 11 593 mm Encastrement frontal : 92 x 92 mm Indice de protection: IP 65
Tension d'alimentation	100 ... 240 V CA, 50-60 Hz, 15 W
Interface	USB
Sortie d'alarme	2 relais de sorties de commutation 230 V 3 A
Température ambiante	0 °C ... +50 °C
Entrée de capteur 1	1 capteur PARTENAIR: FLOMAT 600 / 580, FLOPRO 550 / 548, DEWMAT 780 / 799 / 788 / 785
Entrée de capteur 2	1 capteur analogique : capteur de pression PARTENAIR, capteur de température PARTENAIR, pince de courant PARTENAIR, Capteur tiers : 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V
Précision (1)	Point de rosée: Voir fiche technique Consommation: Voir fiche technique 0-20 mA: 0.01 mA 0-10 V: 0.01 V
Température de fonctionnement	0 °C ... +50 °C
Température de stockage	-20 °C ... +70 °C
Indice de protection	IP65

(1) Pour la précision des capteurs, voir la fiche technique respective

Informations de commande

VISU 680	Alim.	Boîtier	Description
VISU 680			Appareil de base , encastrement frontal, 1 entrée pour capteurs PARTENAIR, 1 entrée pour capteurs analogiques
MAC1460	A		Alimentation électrique : 100 ... 240 V CA, 15 W + 2 relais d'alarme
MAC1470	B		Alimentation électrique : 18 ... 30 VDC, 15 W + 2 relais d'alarme
		A	Néant
MAC1480		B	Boîtier mural avec 4 presse-étoupes
Accessoires			
MAC0350			Câble de capteur de 5 m, avec fiche de raccordement M12 et extrémités libres, AWG24 (0.2 mm²)
MAC0360			Câble de capteur de 10 m, avec fiche de raccordement M12 et extrémités libres, AWG24 (0.2 mm²)
MAC0370			Câble de réseau avec connecteur, 1,8 m