



Information :

Adjustable blowing pressure	≤ 40 bar (1.5L) 520 Nm³/h	Pression de soufflage ajustable
Pre-blowing pressure	1-15 bar	Pression de pré-soufflage
Dew point	+3°C	Point de rosée
Recovered from 40 bar blowing	7 bar	Air récupéré du soufflage 40 bar
Installed power	85 Kw	Puissance installée
Voltage	3x400 V + Gr	Tension maximum
Power consumption depending on preform / Bottle		
Water flow	4 m³/h	Débit d'eau
Cooling water	3 bar	Pression d'eau de refroidissement
Water Temperature	≈ 10°C	Température d'eau

SPECIFICATIONS

4L

4LO

Bottles :

Max height	352 mm	Hauteur maximum
Max diameter	140 mm	Diamètre maximum


Preforms :

Neck diameter	18 to 38 mm	Diamètre de col
Max body diameter : Less than 2 mm regarding biggest collar neck diameter		
Diamètre maxi de corps : Moins de 2 mm de différence entre corps et collerette		

POWER CONSUMPTION
ÉLECTRICITÉ



COMPRESSED AIR
AIR COMPRIMÉ



MADE IN
FABRIQUÉ EN



OPTIONS :

www.1blow.com

25 Zone d'Activités les Quatre Vents - 95650 Boissy l'Aillerie - FRANCE

Tel: +33 (0) 9 800 820 70 / Email : sales@1blow.com